



# **АСУРЭО**

**Версия 11.X**

## **Руководство системного администратора**

2025

## Содержание

<b>1 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА .....</b>	<b>5</b>
<b>2 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>3 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Серверная часть .....</b>	<b>10</b>
3.1.1 Серверная часть с абонентами .....	11
<b>3.2 Клиентская часть .....</b>	<b>11</b>
<b>4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1 Сервер приложений и баз данных.....</b>	<b>13</b>
<b>4.2 Почтовый сервер .....</b>	<b>14</b>
<b>4.3 Рабочие станции .....</b>	<b>14</b>
<b>5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....</b>	<b>18</b>
<b>6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ .....</b>	<b>19</b>
<b>7 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО ПО.....</b>	<b>20</b>
<b>7.1 Установка и настройка веб-сервера IIS.....</b>	<b>20</b>
7.1.1 Установка веб-сервера IIS .....	20
7.1.2 Дополнительные настройки web-сервера IIS .....	21
7.1.3 Рекомендации .....	22
<b>7.2 Настройка отображения шифров .....</b>	<b>23</b>
<b>7.3 Установка и настройка СУБД .....</b>	<b>26</b>
7.3.1 Установка СУБД MS SQL .....	26
7.3.2 Настройка СУБД MS SQL .....	27
7.3.3 Установка СУБД PostgreSQL .....	32
<b>7.4 Создание и настройка БД MS SQL.....</b>	<b>38</b>
7.4.1 Создание базы данных .....	38
7.4.2 Создание учетной записи пользователя .....	41
7.4.3 Настройка прав учетной записи пользователя.....	42
<b>7.5 Создание БД PostgreSQL.....</b>	<b>44</b>
7.5.1 Создание БД с использованием «SQL Shell (psql)» .....	45
7.5.2 Создание БД с использованием инструментария PGAdmin .....	45
7.5.3 Создание учетной записи пользователя в инструментарии PGAdmin.....	46
7.5.4 Настройка прав учетной записи пользователя.....	47
<b>7.6 Настройка взаимодействия через DataPower .....</b>	<b>49</b>
<b>8 НАСТРОЙКА HTTPS.....</b>	<b>50</b>
<b>8.1 Общая информация .....</b>	<b>50</b>
<b>8.2 Установка и настройка сертификата для IIS 7.x .....</b>	<b>50</b>
<b>8.3 Настройка сайта на веб-сервере IIS для работы с SSL .....</b>	<b>51</b>

<b>9 НАСТРОЙКА BASIC-АВТОРИЗАЦИИ .....</b>	<b>53</b>
9.1 Общие сведения .....	53
9.2 Настройка web-сервера IIS на Windows Server 2008 .....	54
9.3 Настройка ПК в части basic-авторизации.....	57
<b>10 УСТАНОВКА АСУРЭО НА СУБД MSSQL/POSTGRESQL.....</b>	<b>59</b>
10.1 Выбор производимых действий.....	61
10.2 Выбор дополнительных компонентов.....	63
10.3 Выбор версии веб-сервера .....	64
10.4 Настройка сервера приложений.....	66
10.5 Выбор базы данных .....	68
10.6 Настройка подключения к MSSQL/PostgreSQL .....	69
10.7 Настройка параметров ключа защиты.....	72
10.8 Завершение сбора информации.....	73
<b>11 НАБОР ФАЙЛОВ УСТАНОВЛЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА .....</b>	<b>77</b>
11.1 Описание параметров файла web.config .....	79
11.2 Описание параметров файла zvk.ini .....	80
<b>12 НАСТРОЙКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ.....</b>	<b>96</b>
12.1 Дополнительные настройки журналирования действий сервера приложений.....	96
<b>13 ОБНОВЛЕНИЕ ПК.....</b>	<b>98</b>
<b>14 ИНТЕГРАЦИЯ С AVANPOST FAM .....</b>	<b>104</b>
<b>15 НАСТРОЙКА КЛИЕНТСКОГО РАБОЧЕГО МЕСТА.....</b>	<b>105</b>
15.1 Настройка браузера Internet Explorer .....	105
15.2 Настройка ClickOnce .....	106
15.3 Запуск приложений через ClickOnce .....	108
15.4 Первый запуск ПК на рабочей станции.....	111
15.4.1 Общие сведения .....	111
15.5 Создание ярлыка интерфейса пользователя на рабочей станции.....	117
15.6 Обновление клиентской части ПК .....	118
15.7 Хранимые версии .....	120
<b>16 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПК ПОСЛЕ УСТАНОВКИ .....</b>	<b>121</b>
<b>17 ОТКАТ К ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ ПК .....</b>	<b>122</b>
<b>18 УДАЛЕНИЕ ПК.....</b>	<b>123</b>
<b>19 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПК НА СУБД MS SQL .....</b>	<b>125</b>
19.1 Общие сведения .....	125
19.2 Создание устройства .....	125

19.3 Предварительные условия .....	126
19.4 Последовательность действий по настройке плана обслуживания БД .....	127
19.5 Настройки процедуры резервного копирования .....	146
19.6 Восстановление БД.....	146
19.7 Восстановление работы интерфейсов .....	148
<b>20 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПК НА СУБД POSTGRESQL .....</b>	<b>149</b>
20.1 Создание резервной копии базы данных средствами pg_dump .....	149
20.1.1 Создание bat-файла.....	149
20.1.2 Создание задания планировщика Windows .....	151
20.2 Создание резервной копии базы данных в инструментарии PGAdmin.....	156
20.3 Восстановление БД из резервной копии средствами pg_restore .....	158
20.4 Восстановление БД из резервной копии в инструментарии PGAdmin.....	159
<b>21 НАСТРОЙКА КАРТЫ МНОГОЭКЗЕМПЛЯРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ.....</b>	<b>162</b>
21.1 Использование карты.....	162
21.2 Создание карты .....	162
21.3 Настройка карты многоэкземплярной конфигурации на сервере.....	167
<b>22 ЛОГИРОВАНИЕ ПК .....</b>	<b>171</b>
<b>23 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ .....</b>	<b>172</b>
23.1 Рекомендации по обновлению PostgreSQL версии 12 до 15 .....	172
23.2 Рекомендации о периодическом ребилдинге индексов в базе ПК .....	172
23.3 Рекомендации об усечении лога транзакций .....	185
23.4 Рекомендации по обработке ошибок .....	185
23.4.1 Ошибка при установке ПК.....	185
23.4.2 Ошибка при обновлении ПК.....	186
23.4.3 Ошибка при запуске сервера приложений .....	186
23.4.4 Ошибка при установке соединения с сервером приложений .....	187
23.4.5 Ошибка при удалении HTTPS .....	187
23.5 Рекомендации по ограничению объема занимаемой памяти .....	188

# 1 Назначение руководства

Данное руководство предназначено для системных администраторов автоматизированной системы управления ремонтами энергетического оборудования (далее – АСУРЭО).

## 2 Компоненты системы и их назначение

ПК представляет собой распределенную систему, включающую клиентские рабочие станции и сервера, на которых располагается ПО серверов баз данных (далее - БД) и / или серверов приложений.

Структурно ПК состоит из следующих составных частей (Рисунок 2.1):

- хранилище данных;
- сервер приложений;
- интерфейс администратора;
- интерфейс по работе с оборудованием;
- интерфейс по работе с заявками;
- расширения, интерфейсные модули связи с другими системами.

При работе с заявками используется клиент - серверная архитектура. Сервер приложений представляет собой службу Windows. Доступ возможен по прямому TCP / IP соединению или через Web-сервер. В качестве хранилища данных используется СУБД Microsoft SQL Server. Взаимодействие между клиентскими рабочими станциями и серверами приложений осуществляется посредством вызова серверных процедур по одному из протоколов: HTTP / HTTPS или TCP / IP.

При запуске пользовательского интерфейса на рабочей станции с сервера запрашивается информация о протоколах, поддерживаемым данным экземпляром сервера приложений.

Если для экземпляра настроена поддержка обоих протоколов (как для HTTP / HTTPS, так и для TCP / IP), то сначала выполняется попытка обращения клиента к серверу по протоколу TCP / IP. Если связь установлена, то взаимодействие между клиентом и сервером приложений осуществляется посредством протокола TCP / IP в течение текущей сессии пользователя. В случае, если для экземпляра установлен только один порт протокола HTTP или попытка связи по TCP / IP не удалась, то взаимодействие клиента с сервером осуществляется по протоколу HTTP / HTTPS в рамках текущей сессии пользовательского интерфейса. При следующем старте пользовательского интерфейса информация о настроенных открытых портах запрашивается с сервера вновь.

В АСУРЭО версии 5.X и выше протокол HTTP / HTTPS поддерживает асинхронные вызовы и по нему осуществляется взаимодействие клиента с сервером. Для обмена

сообщениями по SOAP используется дополнительный протокол NativeHTTP, который поддерживает синхронные вызовы.

На рисунке 2.2 представлена схема обмена данными между серверами приложений, включающего передачу заявок между уровнями и синхронизацию НСИ. Данные передаются в XML-формате, при этом для передачи используется существующий канал связи: прямое соединение сервер-сервер или почта.




Рисунок 2.1 – Компоненты ПК




Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия составных частей ПК

## 3 Требования к аппаратному обеспечению

### 3.1 Серверная часть

Для функционирования приложения необходимо следующее аппаратное обеспечение сервера приложений и / или БД:

- **Минимальная конфигурация сервера:**

- Процессор: не ниже Intel Xeon 4130 3,4 ГГц;
- Оперативная память не ниже 4 Гб для сервера приложений и 4 Гб для СУБД MSSQL / PostgreSQL (желательна установка на разных серверах);
- Жесткий диск: не менее 160-200 Гб;
- Наличие USB порта;
- Наличие сетевой платы Ethernet 100/1000.

- **Рекомендуемая конфигурация сервера:**

- Процессор: Intel Xeon L5630 2,13 ГГц (4 Cores);
- Оперативная память не ниже 8 Гб для сервера приложений и 8 Гб для СУБД MSSQL / PostgreSQL (желательна установка на разных серверах);
- Жесткий диск: 500 Гб;
- Наличие USB порта;
- Наличие сетевой платы Ethernet 100/1000.

С ростом объема данных в БД требования к аппаратному обеспечению возрастают, для корректного функционирования комплекса необходимо использовать «Рекомендуемую конфигурацию сервера».

Если используется кластерная конфигурация, то необходимо использовать одинаковые характеристики на обеих нодах.

Для увеличения надежности эксплуатации ПК обязательно использование в сервере БД массивов жестких дисков не ниже RAID-5.

При работе СУБД на выделенном сервере его характеристики должны удовлетворять требованиям производителя.

### 3.1.1 Серверная часть с абонентами

Для функционирования приложения на одном предприятии-абоненте с количеством одновременно работающих пользователей до 40 и с количеством оборудования порядка 60 тысяч единиц в БД необходимо следующее аппаратное обеспечение сервера приложений и / или БД:

- ЦПУ: 4 ядра;
- Оперативная память 8 Гб (4 Гб – СУБД и 4 Гб – АСУРЭО);
- Жесткий диск: 20 Гб.

Для расчета нужной конфигурации необходимо выполнять следующие действия:

1. При добавлении нового предприятия-абонента необходимо добавлять 1 Гб оперативной памяти и место на жёстком диске примерно 5 Гб (зависит от числа заявок и других НСИ предприятия-абонента, активностей из-за которых будет расти лог транзакций и лог ПК).
2. При добавлении 40 активных пользователей следует добавлять по 1 ядру ЦПУ.

Все расчёты приблизительные: при реальной работе возможно, какие-то характеристики могут оказаться избыточными или наоборот недостаточными и тогда следует менять конфигурацию сервера.

## 3.2 Клиентская часть

Для функционирования приложения необходимо следующее аппаратное обеспечение рабочей станции:

- **Минимальная конфигурация клиентского рабочего места:**

- Процессор: не ниже Intel Core Celeron D 331 2.66 ГГц;
- Оперативная память не ниже 2 Гб;
- Жесткий диск: не менее 500 МБ свободного места;
- Наличие сетевой платы Ethernet 100;
- Видеосистема (монитор ЖКИ–17 дюймов + видеоплата) с разрешением экрана

не ниже 1024\*768.

- **Рекомендуемая конфигурация клиентского рабочего места:**

- Процессор: не ниже Intel Core i3 3,3 ГГц;

- Оперативная память не ниже 4 ГБ;
- Жесткий диск: не менее 500 МБ свободного места;
- Наличие сетевой платы Ethernet 100;
- Видеосистема (монитор ЖКИ–17 дюймов + видеоплата) с разрешением экрана не ниже 1024\*768.

Для сокращения времени запуска приложения и первоначального входа пользователя в Систему для видеоплаты должны быть установлены самые последние обновления драйверов.

## 4 Требования к программному обеспечению

### 4.1 Сервер приложений и баз данных

#### Сервер приложений:

- MS Windows Server 2012 (IIS8.5), MS Windows Server 2016 (IIS9, 10); MS Windows Server 2019 (IIS10);
- PowerShell 1.0, 2.0;
- Microsoft XML (MSXML 4.0 и 6.0);
- Microsoft Internet Information Server (IIS) версии 8.5, 9 или 10;
- Microsoft .NET 8 (требуется только для установки ЗПП.Net).

#### Сервер баз данных (MS SQL):

- Microsoft SQL Server 2016 / 2019;
- SQL Native Client 2016 (10.x).

#### Сервер баз данных (PostgreSQL):

- PostgreSQL 15.

#### **Внимание!**

Поддержка PostgreSQL 13 завершается, и мы рекомендуем перейти на более новую версию - PostgreSQL 15. PostgreSQL 13 перестанет поддерживаться 14.11.2024 г. (подробнее см. <https://postgrespro.ru/services/support>).

Для установки и обновления MS SQL 2016 / 2019 на сервере ПК должен быть обязательно установлен SQL Native Client 2016 (версия клиента 10.x).

Для корректного выполнения скриптов PowerShell при инсталляции политика выполнения (ExecutionPolicy) должна позволять выполнять неподписанные локальные сценарии (RemoteSigned), либо выполнять все сценарии (Unrestricted), иначе у пользователя, запускающего инсталляцию должна быть привилегия на смену политик.

Для выполнения скриптов PowerShell необходимо обладать правами администратора на операционной системе сервера, а также указанная в команде политика не должна противоречить групповым политикам компании.

## 4.2 Почтовый сервер

В качестве базового ПО для почтового сервера может быть использовано любое ПО почтового сервера, поддерживающее протоколы SMTP и POP3.

**Внимание!** В случае использования защищенного соединения SSL на сервер ПК необходимо установить криптографический пакет OpenSSL.

## 4.3 Рабочие станции

На рабочих станциях возможно использование ОС MS Windows 8.1, MS Windows 10 с установленной программой браузером MS Internet Explorer (IE) версии 11, или Microsoft Edge (версии 95 и выше), Yandex.browser (версии 21 и выше), Chrome (версии 94 и выше). Работа в ОС MS Windows Vista в ПК АСУРЭО не поддерживается. Поддержка ОС MS Windows 7 завершена Microsoft (<https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/поддержка-windows-7-закончилась-14-января-2020-г-b75d4580-2cc7-895a-2c9c-1466d9a53962>).

Установка клиентских приложений осуществляется с помощью технологии ClickOnce, которая позволяет пользователю устанавливать и запускать Windows-приложения, по нажатию на ссылку на веб-странице либо в сетевом окружении. Основной принцип ClickOnce — простое развёртывание Windows-приложений пользователем. Для запуска ClickOnce приложений требуется наличие Microsoft .NET Framework версии 4.0 на рабочей станции.

Браузеры Internet Explorer и Edge не требуют установки дополнительных приложений для поддержки ClickOnce, но требуют наличия возможности загрузки файлов (см. раздел «15.1 Настройка браузера Internet Explorer»). Для удобного запуска интерфейсов в других браузерах на стартовой HTML странице указаны рекомендации по установке специальных приложений:

- в Chrome и Yandex.Browser - Meta4 ClickOnce Launcher;
- в Firefox - Meta4 ClickOnce Launcher или аналогичное, позволяющее запуск приложений ClickOnce.

Для установки указанных специальных приложений в браузер могут понадобиться соответствующие права.

Требования к настройке браузеров:

- для автоматического запуска ClickOnce в разных браузерах должно быть установлено расширение под необходимый браузер. После скачивания файла его необходимо будет запустить;
- если расширение не установлено, то браузер будет скачивать файл установщика каждый раз при переходе по ссылке экземпляра ПК.

При установленных плагинах ClickOnce будет скачиваться и запускаться сразу.

Без установки рекомендованных плагинов, по нажатию на ссылки будет осуществляться скачивание ClickOnce и выдаваться предупреждение о скачивании потенциально опасного ПО. После скачивания файла его необходимо будет запустить.

Для корректной работы ПК необходимо, чтобы на рабочей станции был установлен пакет MS XML (версии 4.0, 6.0).

Для возможности печати и экспорта списка заявок в формат Excel, Word необходимо, чтобы на рабочих станциях также был установлен Microsoft Excel, Word не ниже версии 2003.

Если предполагается работа клиентского приложения через прокси-сервер, то необходимо в настройках подключений указывать конкретные протоколы, для которых применима работа через прокси-сервер (Рисунок 4.1).




Рисунок 4.1 – Настройки подключений

При этом в системном реестре обязательно эти параметры тоже должны прописаться для каждого протокола в секции ProxyServer (Рисунок 4.2).




Рисунок 4.2 – Пример системного реестра

## 5 Комплект поставки

В комплект поставки программного комплекса входят:

- Setup.exe – программа для запуска установщика;
- InstanceSetup.data – вспомогательный файл установщика, необходим для корректной работы установщика;
- папка «mssql» – содержит скрипты для обновления базы данных;
- папка «postgres» – содержит скрипты для обновления базы данных;
- PGAdmin – инструментарий СУБД;
- папка «Modules for IIS x64» – содержит модули URL Rewrite 2.0 и Application Request Routing 2.0, которые необходимы для настройки IIS в Windows 2008/2012 x64;
- папка «Modules for IIS x32» – содержит модули URL Rewrite 2.0 и Application Request Routing 2.0, которые необходимы для настройки IIS в Windows 2008/2012 x32;
- NetFx4.0\_x86\_x64 – MS FrameWork версии 4.0 для Windows 2008/2012 x32/x64;
- NetFx4.5\_x86\_x64 – MS FrameWork версии 4.5 для Windows 2008/2012 x32/x64;
- папка «snmp-installer-46» – описание процесса установки модуля Мониторинг SNMP представлено в документе «Установка модуля Мониторинг SNMP»:
  - Setup.exe – программа для запуска установщика;
  - Install.log – текстовый файл, содержащий информацию по процессу установки;
  - InstanceSetup.data – вспомогательный файл установщика, необходим для корректной работы установщика.
- драйверы электронного ключа защиты (файлы папки driver);
- утилита диагностики электронного ключа защиты;
- электронный ключ защиты, подключаемый к USB-порту.

**Примечание.** Файлы «Modules for IIS x64», «Modules for IIS x32», «NetFx4.0\_x86\_x64», «NetFx4.5\_x86\_x64» необходимо устанавливать, в случае, если они отсутствуют в операционной системе (см. Список установленных компонентов Windows).

## 6 Последовательность установки

Установку ПК необходимо производить в следующей последовательности:

- Установить веб-сервер IIS;
- Установить СУБД (MS SQL / PostgreSQL), создать базу данных и пользователя, осуществляющего доступ к базе;
- Установить ПК АСУРЭО.
- Проверить работоспособность установленного ПО.

## 7 Установка и настройка системного ПО

### 7.1 Установка и настройка веб-сервера IIS

#### 7.1.1 Установка веб-сервера IIS

Для работы ПК используется веб-сервер IIS (Internet Information Services), входящий в комплект поставки MS Windows.

Для установки ПК на Windows Server 2012 с IIS необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить роль IIS (Рисунок 7.1).




Рисунок 7.1 – Роль Веб-сервер (IIS)

2. Установить службы ролей совместимости с IIS 6 (Рисунок 7.2).




Рисунок 7.2 – Службы ролей совместимости с IIS 6

### 3. Также установить основные службы ролей (Рисунок 7.3).




Рисунок 7.3 – Основные службы ролей

#### 7.1.2 Дополнительные настройки web-сервера IIS

В случае использования веб-сервера IIS необходимо установить два дополнительных компонента, не входящих в стандартную поставку IIS:

– для IIS версий 8, 8.5:

- переадресация запросов URL Rewrite 2.0;
- прокси-переадресация Application Request Routing 3.0.

– для IIS версий 9, 10:

- переадресация запросов URL Rewrite 2.0 для ОС Win64 (ОС Windows 2016);
- прокси-переадресация Application Request Routing 3.0 для ОС Win64 (ОС Windows 2016).

Для установки компонента прокси-переадресации Application Request Routing 3.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47333>).

Для установки компонента URL Rewrite необходимо скачать дистрибутив с сайта модулей для IIS (<https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>). Так же он доступен в установщике веб-платформы IIS.

При переустановке на сервере АСУРЭО дополнительного компонента Application Request Routing требуется вручную включить Proxy в Application Request Routing Cache -> Server Proxy Settings -> Enable Proxy (Рисунок 7.4).




Рисунок 7.4 – Включение дополнительного компонента «Enable Proxy»

### 7.1.3 Рекомендации

В случае, если в результате отправки графика ремонтов с предприятия-инициатора на предприятие-приемник в Журнале сообщений подсистемы «Планы ремонтов» предприятия-инициатора отображается ошибка: «модуль SOAP. Ошибка Send: Request Entity Too Large

(413)», то на предприятие-приемнике необходимо в веб-сервере IIS увеличить настройку «uploadReadAheadSize».

## 7.2 Настройка отображения шрифтов

Для корректного отображения шрифтов в установщике и в клиенте ПК АСУРЭО необходимо установить следующие настройки. На панели управления Control Panel необходимо выбрать «*Regional and Language Options*» (Рисунок 7.5).




Рисунок 7.5 – Панель управления Control Panel

В окне *Regional and Language Options* на вкладке *Advanced* для настройки *Language for non-unicode programs* необходимо выбрать *Russian* (Рисунок 7.6).




Рисунок 7.6 – Настройка Language for non-unicode programs

При нажатии кнопки «ОК» открывается диалоговое окно Advanced, где предлагается использовать имеющиеся версии файлов для применения настройки или взять их из дистрибутива (Рисунок 7.7).




Рисунок 7.7 – Диалоговое окно Advanced

При нажатии кнопки «Yes» используются имеющиеся версии файлов для применения настройки. При нажатии кнопки «No» система запрашивает диск с дистрибутивом.

Для применения настроек необходимо перезагрузить систему. Для этого в диалоговом окне Change Regional Options необходимо нажать на кнопку «Yes» (Рисунок 7.8).



Рисунок 7.8 – Диалоговое окно Change Regional Options

Необходимо в настройке Windows «Регион и язык» в окне «Регион» на вкладке «Форматы» установить значения (Рисунок 7.9):

- Формат – Russian или Русский;
- Краткая дата – dd.MM.yyyy.




Рисунок 7.9 – Настройка языка и краткой даты

## 7.3 Установка и настройка СУБД

Сервер СУБД должен быть установлен системным администратором до начала установки ПК.

### 7.3.1 Установка СУБД MS SQL

Установка и настройка СУБД описана на примере СУБД MS SQL Server 2016.

Порядок установки MS SQL Server 2016:

- установка Windows-компонента «*Функции .Net Framework 3.5*» (добавление и установка компонента в диспетчере сервера) (Рисунок 7.10);




Рисунок 7.10 – Добавление компонента «Функции . Net Framework 3.5»

- установка СУБД MS SQL Server 2016;
- установка средства конфигурирования MS SQL Server Management Studio.

При установке сервера MS SQL Server необходимо указать для элемента «*Параметры сортировки*» (*Collation name*) значение «*Cyrillic\_General\_CI\_AS*».

### 7.3.2 Настройка СУБД MS SQL

После выполнения инсталляции СУБД необходимо выполнить дополнительные настройки на сервере.

Для изменения настроек необходимо:

1. Запустить утилиту *Диспетчер конфигурации SQL Server* из меню «Пуск – Все программы – Microsoft SQL Server 2016 – Средства настройки – Диспетчер конфигурации».
2. Выбрать пункт «Диспетчер конфигурации SQL Server» и в появившемся окне настроить:
  - для ветки Сетевая конфигурация SQL Server (SQL Server Network Configuration) – Протоколы для MSSQLSERVER (Protocols for MSSQLSERVER) разрешить использование протокола TCP/IP (Рисунок 7.11).




Рисунок 7.11 – Разрешение использования протокола TCP/IP

3. В случае если сервер приложения и СУБД MS SQL Server находятся на разных физических (виртуальных) серверах, то необходимо для ветки Службы SQL Server – SQL

Server Browser установить для параметра «Режим запуска» (*Start Mode*) значение «Авто» (*Automatic*) и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 7.12). Если сервер приложений и СУБД MS SQL Server установлены на одном физическом (виртуальном) сервере, то п.3 пропускается.




Рисунок 7.12 – Подключение службы «SQL Server Browser»

4. Для запуска службы «SQL Server Browser» перейти на вкладку «Вход» (*Log On*) и нажать на кнопку «Пуск» (*Start*), затем кнопку «OK» (Рисунок 7.13).




Рисунок 7.13 – Запуск службы «SQL Server Browser»

5. По умолчанию после инсталляции на SQL Server запрещено использование пользователей SQL. Для корректной работы ПК это ограничение необходимо убрать. Для этого нужно запустить среду SQL Server Management Studio. Подключиться к SQL Server и в окне свойств сервера (раздел «Безопасность») выбрать пункт «Проверка подлинности SQL Server и Windows» (Рисунок 7.14).




Рисунок 7.14 – Установка разрешения использования проверки подлинности SQL

6. Нажать на кнопку «OK» и перезагрузить сервер.

**Внимание!** При использовании СУБД MS SQL 2016 / 2019 должен быть обязательно дополнительно установлен SQL Native Client 2016 (версия клиента 10.x).

Проверить наличие Native Client на рабочей станции можно, открыв список программ и компонентов («Пуск – Панель управления – Все элементы панели управления – Программы и компоненты») или введя в командной строке «appwiz.cpl» (Рисунок 7.15).




Рисунок 7.15 – Проверка наличия и версионности Native Client

Если установлен Native Client другой версии, необходимо установить ещё и версию 10. Скачать Native Client 10 можно на сайте производителя – компании Microsoft.

При установке Native Client Setup в окне выбора устанавливаемых функций выбрать Client Components (Рисунок 7.16).




Рисунок 7.16 – Окно выбора устанавливаемых функций Native Client

### 7.3.3 Установка СУБД PostgreSQL

Для создания учетной записи пользователя PostgreSQL, от имени которой ПК работает с БД, необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть файл «*postgresql-15.7-2-windows-x64.exe*» двойным нажатием правой кнопки мыши.
2. В окне Мастера установки нажать кнопку «*Next >*» (Рисунок 7.17).




Рисунок 7.17 – Мастер установки

3. При установке PostgreSQL предоставляется возможность выбора директории установки (по умолчанию предлагается директория «C:\Program File\PostgreSQL\15») (Рисунок 7.18).




Рисунок 7.18 – Лицензионное соглашение

4. В окне «Select Components» выбрать необходимые компоненты для установки (Рисунок 7.19).




Рисунок 7.19 – Компоненты устанавливаемой программы

5. Выбор каталога данных (Рисунок 7.20).




Рисунок 7.20 – Выбор каталога данных

6. На следующем шаге задаются параметры сервера (Рисунок 7.21, Рисунок 7.22, Рисунок 7.23).




Рисунок 7.21 – Пароль суперпользователя базы данных




Рисунок 7.22 – Номер порта




Рисунок 7.23 – Locale

7. На следующем шаге в окне мастера отображается вся информация, полученная программой установки (Рисунок 7.24).




Рисунок 7.24 – Завершение сбора информации

8. На следующем шаге в окне мастера отображается информация о готовности к установке PostgreSQL (Рисунок 7.25).




Рисунок 7.25 – Готовность к установке PostgreSQL

9. Последним этапом является процесс копирования файлов (Рисунок 7.26).




Рисунок 7.26 – Процесс копирования файлов

10. По окончании процесса установки появляется окно завершения установки (Рисунок 7.27).




Рисунок 7.27 – Окно завершения установки

## 7.4 Создание и настройка БД MS SQL

### 7.4.1 Создание базы данных

Перед установкой ПК на сервере баз данных MS SQL Server 2016 должна быть создана база данных, создана учетная запись пользователя (см. раздел «7.4.2 Создание учетной записи пользователя»), которая будет использована для подключения к БД, а также настроены права доступа этой учетной записи к созданной базе данных (см. раздел «7.4.3 Настройка прав учетной записи пользователя»).

Для создания базы данных необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть MS SQL Management Studio;
2. На вкладке «Общие» (*General*) в поле «Имя базы данных» (*Database name*) указать имя БД (Рисунок 7.28).

**Внимание!** Не допускается использование специальных символов в именах БД.




Рисунок 7.28 – Указание имя БД

3. На вкладке «Параметры» (*Options*) для элемента «Параметры сортировки» (Collation name) установить значение «Cyrillic\_General\_CI\_AS» (Рисунок 7.29).




Рисунок 7.29 – Значение Cyrillic\_General\_CI\_AS для элемента «Параметры сортировки»  
(Collation name)

4. На вкладке «Параметры» (*Options*) для элемента «Модель восстановления» (*Recovery Model*) установить значение «Полная» (*Full*) (Рисунок 7.30).




Рисунок 7.30 – Значение Cyrillic\_General\_CI\_AS для элемента «Модель восстановления» (Recovery Model)

#### 7.4.2 Создание учетной записи пользователя

При создании учетной записи пользователя, подключающегося к БД, в диалоговом окне создания следует указать имя пользователя, и обязательно необходимо выбрать пункт «Система безопасности SQL» (SQL Server authentication) и задать пароль для пользователя (Рисунок 7.31). Также следует указать созданную ранее базу данных в качестве базы данных по умолчанию для этого пользователя.




Рисунок 7.31 – Создание учетной записи пользователя

### 7.4.3 Настройка прав учетной записи пользователя

Для корректной работы программного комплекса учетной записи пользователя, с помощью которой осуществляется доступ к базе данных ПК, необходимо назначить роль базы данных db\_owner (владелец БД) (Рисунок 7.32).

В разделе «Сопоставление пользователя» для созданной базы данных назначить членство в ролях: public, db\_owner.




Рисунок 7.32 – Настройка прав учетной записи пользователя

При первоначальной установке и на время последующих обновлений программного комплекса учетной записи пользователя, с помощью которой осуществляется доступ к базе данных ПК, необходимо назначить роль sysadmin в разделе «Роли сервера» (Рисунок 7.33).




Рисунок 7.33 – Назначение роли sysadmin в разделе «Роли сервера»

## 7.5 Создание БД PostgreSQL

Перед установкой АСУРЭО на сервере баз данных PostgreSQL должна быть создана база данных.

Для управления СУБД PostgreSQL может использоваться «SQL Shell (psql)» или инструментарий PGAdmin (входит в комплект поставки).

### 7.5.1 Создание БД с использованием «SQL Shell (psql)»

Для создания базы данных в PostgreSQL на сервере БД, предназначенном для развертывания АСУРЭО с использованием «SQL Shell (psql)» необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть «PostgreSQL 15 (64 bit)»;

2) Кликнуть правой кнопкой мыши на пункте «SQL Shell (psql)». В открывшемся окне «SQL Shell (psql)» в строке postgres=# написать: «create database <имя БД>» (например, «create database asureotest») нажать «Enter». Далее в строке postgres=# ввести «\l» нажать «Enter» (Рисунок 7.34).

**Внимание!** Не допускается использование специальных символов в именах БД.




Рисунок 7.34 – Создание новой БД

### 7.5.2 Создание БД с использованием инструментария PGAdmin

Для создания базы данных в PostgreSQL на сервере БД, предназначенном для развертывания АСУРЭО с использованием инструментария PGAdmin необходимо выполнить следующие действия:

1. В меню «Пуск» выбрать пункт «PGAdmin 4» – «PGAdmin 4 v 4»;

2. Подключиться к серверу СУБД, указав пароль пользователя «postgres» (Рисунок 7.35), который был указан при установке СУБД (см. Рисунок 7.21).




Рисунок 7.35 – Подключение к серверу

3. Из контекстного меню пункта «Базы Данных» выбрать «Создать – База Данных». В открывшейся форме «Создание Базы данных» указать имя базы данных, например, ASUREOTEST и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 7.36).

**Внимание!** Не допускается использование специальных символов в именах БД.




Рисунок 7.36 – Создание базы данных

### 7.5.3 Создание учетной записи пользователя в инструментарии PGAdmin

При создании учетной записи пользователя, подключающегося к БД, в диалоговом окне «Роль входа» на вкладке «Права» необходимо задать пользователя отличного от postgres без права «Superuser» (Рисунок 7.37).




Рисунок 7.37 – Создание пользователя отличного от postgres без права «Superuser»

### 7.5.4 Настройка прав учетной записи пользователя

Для корректной работы учетной записи пользователя, с помощью которой осуществляется доступ к базе данных, необходимо в контекстном меню имени БД выбрать пункт «Мастер назначения прав». В открывшемся окне выбрать все объекты (Рисунок 7.38).




Рисунок 7.38 – Мастер назначения прав

Далее для пользователя, созданного в разделе «7.5.3 Создание учетной записи пользователя», необходимо выбрать все права (Рисунок 7.39).




Рисунок 7.39 – Права пользователя

При нажатии кнопки «Finish» автоматически формируется скрипт, который необходимо запустить.

**Внимание!** При обновлении ПК необходимо включить для пользователя опцию «Superuser» (Рисунок 7.40). После завершения обновления опция должна быть выключена.




Рисунок 7.40 – Включение опции «superuser»

## **7.6 Настройка взаимодействия через DataPower**

Подробная инструкция приведена в Руководстве Системного Оператора «Инструкция по настройке IBM DataPower Gateway».

## 8 Настройка HTTPS

### 8.1 Общая информация

Процесс настройки HTTPS:

1. На web-сервере назначается секретный ключ, с помощью которого генерируется запрос сертификата (открытого ключа);
2. Получение подписанного сертификата;
3. Установка подписанного сертификата на сервере;
4. Настройка самого сервера.

### 8.2 Установка и настройка сертификата для IIS 7.x

Перед настройкой необходимо убедиться, что в сертификатах сервера IIS присутствует SSL сертификат сервера.

Для настройки веб-сервера необходимо:

1. Запустить консоль управления IIS. Выбрать сайт, на который установлен комплекс АСУРЭО.
2. В разделе Действия выбрать привязки. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку [Добавить].
3. В окне «Добавление привязки узла» выбрать тип https, в сертификатах SSL выбрать созданный ранее сертификат (Рисунок 8.1).




Рисунок 8.1 – Окно «Добавление привязки узла»

После совершенных действий необходимо провести настройки веб-сервера – включить поддержку SSL. Поддержку можно включить на весь веб-узел, либо только на один каталог, куда установлен АСУРЭО.

Если сертификат отсутствует, то необходимо обратиться в Центр сертификации.

### 8.3 Настройка сайта на веб-сервере IIS для работы с SSL

Для перенастройки сайта надо включить поддержку SSL на виртуальном каталоге, в который установлен программный комплекс. Для этого надо выбрать каталог и выбрать «Параметры SSL» (Рисунок 8.2).




Рисунок 8.2 – Начальная страница SSL

В параметрах SSL в «Сертификатах клиента» выбрать *«Игнорировать»* и далее в действиях выбрать *«Применить»*. После этого необходимо перезагрузить сайт, на котором проводилась настройка (Рисунок 8.3). Если необходимо, чтобы внутренние клиенты продолжали работать по http, а внешние клиенты и обмен по SOAP работал по https, устанавливать флаг «Требовать SSL» в параметрах SSL не нужно.




Рисунок 8.3 – Параметры SSL

В результате сайт заработает через защищенное соединение (Рисунок 8.4).




Рисунок 8.4 – Работа сайта через защищенное соединение

### Внимание!

В случае настройки взаимодействия с ПК через HTTPS меняется ссылка для доступа к веб-сервисам, что необходимо учесть в настройках интеграции со смежными, системами.

Ссылка для доступа к веб-сервисам (используется протокол HTTPS) должна иметь вид:

[https://<Имя\\_сервера>:<SSLPort>/<имя\\_экземпляра>/appsrv/Proxy.dll/soap](https://<Имя_сервера>:<SSLPort>/<имя_экземпляра>/appsrv/Proxy.dll/soap)

где SSLPort – номер порта IIS, через который устанавливается безопасное соединение, обычно 443.

В случае необходимости использования протокола HTTP, ссылка для доступа к веб-сервисам имеет вид:

[http://<Имя\\_сервера>/<имя\\_экземпляра>/appsrv/Proxy.dll/soap](http://<Имя_сервера>/<имя_экземпляра>/appsrv/Proxy.dll/soap)

или

[http://<Имя\\_сервера>:<NativePort>/soap](http://<Имя_сервера>:<NativePort>/soap)

где NativePort – номер порта экземпляра, указанный в конфигурационном файле zvki.ini.

## 9 Настройка basic-авторизации

### 9.1 Общие сведения

Обмен сообщениями с использованием транспорта SOAP позволяет быстро и гарантировано доставлять сообщения между экземплярами ПК. Чтобы обмен производился напрямую, необходимо, чтобы между серверами были установлены доверительные отношения, что допустимо, для серверов одной сети или находящихся в доменах с доверительными отношениями. Но в случаях, если это недопустимо и для обмена используются незащищённые сети, например, через Internet, то на сервере-приёмнике должны быть сделаны определённые настройки, например, открыт определённый порт для всех входящих неавторизованных запросов, что может быть небезопасно. Средствами IIS возможна настройка авторизации для всех входящих запросов, но это неудобно с практической точки зрения: авторизация потребуется для всех и для пользователей собственной сети и для обмена сообщениями между доверенными серверами.

Для повышения защищённости процесса обмена сообщениями с внешними предприятиями может быть использована следующая схема.

Для обмена сообщениями с внешними предприятиями, на сайте где установлен ПК создаётся дополнительный каталог для работы с приложением. Для указанного каталога включаются настройки с требованием авторизации, соответственно все запросы от внешних предприятий должны быть перенаправлены на адрес нового каталога, что повысит безопасность при обмене сообщениями. В ПК реализована возможность отправки сообщений с заданным логином и паролем.

Для использования basic-авторизации на текущем предприятии необходимо указать настройки доступа (логин и пароль).

При отправке сообщения на предприятие с basic-авторизацией на стороне отправителя в состав пересылаемого веб-запроса включаются логин и пароль предприятия-адресата, которые будут использованы при проверке.

Если на предприятии-адресате не используется basic-авторизация, то при приеме сообщения логин и пароль учитываться не будут (Рисунок 9.1).




Рисунок 9.1 – Схема отправки сообщений по протоколу SOAP

Для использования basic-авторизации необходимо произвести настройки:

- на web-сервере IIS;
- в интерфейсе оборудования ПК.

## 9.2 Настройка web-сервера IIS на Windows Server 2008

В первую очередь необходимо разделить получение сообщений по SOAP каналу, приходящие с других предприятий и проходящих basic-авторизацию и подключение клиентов внутри сети предприятия без использования авторизации. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Перейти в Диспетчер Служб IIS и найти сайт, на который установлен ПК (Рисунок 9.2).




Рисунок 9.2 – Сайт на который установлен ПК

2) Создать под этим сайтом виртуальный каталог с понятным произвольным именем (это имя в последствии будет использоваться в качестве URL адреса обмена сообщениями). В качестве физического пути указать действующий физический каталог, в котором расположен ПК (Например, IIS\_n) (Рисунок 9.3).




Рисунок 9.3 – Добавление виртуального каталога

Для использования basic-авторизации на стороне предприятия-получателя необходимо:

- 1) Завести локальную учётную запись без прав, где установлен web-сервер и соответственно ПК (например, test1).
- 2) Перейти в Диспетчер Служб IIS и найти сайт, на котором установлен ПК. Перейти к виртуальному каталогу, созданному ранее (Рисунок 9.4).




Рисунок 9.4 – Переход к виртуальному каталогу

- 3) Перейти на вкладку «Проверка подлинности» (Рисунок 9.5).
- 4) Отключить «Анонимную проверку подлинности» (Рисунок 9.5).
- 5) Включить «Обычная проверка подлинности» (Рисунок 9.5).




Рисунок 9.5 – Вкладка «Проверка подлинности»

### 9.3 Настройка ПК в части basic-авторизации

Для настройки отправки сообщения на экземпляр с basic-авторизацией необходимо указать логин и пароль для URL адреса на предприятии-отправителе.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

В *Интерфейсе оборудования* на вкладке «Предприятия» необходимо выбрать предприятие, на котором используется basic-авторизация.

В область параметров транспорта SOAP указать в качестве URL адреса виртуальный каталог, созданный ранее, логин и пароль, которые были переданы с принимающего предприятия (Рисунок 9.6).




Рисунок 9.6 – Настройка транспорта SOAP

После осуществления всех настроек клиенты внутри предприятия будут подключаться без авторизации, при этом приём сообщений от других предприятий будет осуществляться с использованием basic-авторизации по новому адресу (адрес виртуального каталога).

Рекомендуем произвести тестовую отправку сообщения (например, переслать тестовую заявку и убедиться, что сообщение получено принимающим предприятием) и подключение клиента ПК (Запустить клиент и убедиться в отсутствии авторизации).

## 10 Установка АСУРЭО на СУБД MSSQL/PostgreSQL

**Внимание!** При установке АСУРЭО на СУБД PostgreSQL необходимо включить для пользователя опцию «Superuser». После завершения установки опция должна быть выключена.

Установка АСУРЭО осуществляется с помощью установщика дистрибутива ПК АСУРЭО/ ПК «Планы ремонтов», что позволяет вводить необходимую информацию пошагово (Рисунок 10.1). Для открытия установщика необходимо запустить под правами администратора файл «Setup.exe» из каталога «install» установочного диска ПК.




Рисунок 10.1 – Мастер установки

В верхней части окна установщика отображается информация о текущем шаге установки ПК. Управление установщиком осуществляется посредством кнопок:

- Кнопка «Далее >» предназначена для перехода к следующему шагу установки. Кнопка становится активной при заполнении обязательных полей и отсутствии ошибок, в указанных данных;
- Кнопка «< Назад» предназначена для перехода к предыдущему шагу установки. Кнопка становится активной при прохождении первого шага установки;

- Кнопка «Отмена» предназначена для выхода из установщика. В появившемся диалоговом окне «Выход из программы установки» для подтверждения отмены установки необходимо нажать на кнопку «Да», в противном случае нажать на кнопку «Нет» (Рисунок 10.2).




Рисунок 10.2 – Подтверждение отмены установки

В стартовом окне установщика «Выбор производимых действий» необходимо выбрать одно из действий (Рисунок 10.3):

- **«Новый экземпляр»**. Для установки нового экземпляра.
- **«Обновить экземпляры»**. Для обновления экземпляров, уже существующих на сервере (см. раздел «13 Обновление ПК»).
- **«Удалить экземпляры»**. Для удаления установленных экземпляров.




Рисунок 10.3 – Стартовое окно мастера установки

## 10.1 Выбор производимых действий

Для установки нового экземпляра ПК в стартовом окне мастера установки «*Выбор производимых действий*» необходимо выбрать пункт «*Новый экземпляр*». В поле «*Имя экземпляра*» необходимо ввести имя экземпляра латинскими буквами и нажать на кнопку «*Далее*» (Рисунок 10.4).




Рисунок 10.4 – Ввод имени экземпляра

При нажатии на кнопку «Далее >» открывается шаг «Проверки системных требований» (Рисунок 10.5).




Рисунок 10.5 – Проверка системных требований

При установке первого экземпляра ПК в окне мастера «Выбор папки установки» (Рисунок 10.6) предоставляется возможность выбора директории установки, единой для всех экземпляров комплекса (по умолчанию предлагается директория «C:\Program Files (x86)\ZVK»).

**Внимание!** ПК не следует устанавливать в директорию, содержащую в названии папок специальные символы (например, «;», «)», «%»). Сервер приложений работать не будет.

**Внимание!** Начиная с версии 10.20.115.0313 установка экземпляра (32-битное приложение) возможна только в директорию C:\Program Files (x86)\ZVK или в директорию на другом диске (например, диск D, F и др.).




Рисунок 10.6 – Выбор папки установки

Поскольку в стартовом окне мастера «*Выбор производимых действий*» имя экземпляра уже было указано, то переход осуществляется сразу к выбору дополнительных компонентов ПК.

## 10.2 Выбор дополнительных компонентов

Если в поставку ПК входят дополнительные компоненты, то следующим шагом установки будет шаг «Выбор компонентов». В окне «*Выбор компонентов*» необходимо установить флаги напротив нужных компонентов (Рисунок 10.7).




Рисунок 10.7 – Выбор компонентов

### 10.3 Выбор версии веб-сервера

В окне «*Выбор веб-сервера*» из раскрывающегося списка «*Найденные веб-серверы и сайты*» необходимо выбрать используемый веб-сервер IIS и в поле «*Адрес веб-сервера*» указать ip-адрес веб-сервера (Рисунок 10.8).




Рисунок 10.8 – Выбор версии веб-сервера

**Внимание!** При установке ПК на Windows Server 2008 с IIS 7 и выше необходимо установить два дополнительных компонента, не входящих в стандартную поставку IIS:

- переадресация запросов URL Rewrite 2.0;
- прокси-переадресация Application Request Routing 2.0.

В данном случае на шаге выбора версии веб-сервера появится сообщение об ошибке со ссылками на дистрибутивы (Рисунок 10.9).




Рисунок 10.9 – Установка дополнительных компонентов IIS

Для установки компонента переадресации запросов URL Rewrite 2.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

для x86: [http://download.microsoft.com/download/6/9/C/69C1195A-123E-4BE8-8EDF-371CDCA4EC6C/rewrite\\_2.0\\_rtw\\_x86.msi](http://download.microsoft.com/download/6/9/C/69C1195A-123E-4BE8-8EDF-371CDCA4EC6C/rewrite_2.0_rtw_x86.msi);

для x64: [http://download.microsoft.com/download/6/7/D/67D80164-7DD0-48AF-86E3-DE7A182D6815/rewrite\\_2.0\\_rtw\\_x64.msi](http://download.microsoft.com/download/6/7/D/67D80164-7DD0-48AF-86E3-DE7A182D6815/rewrite_2.0_rtw_x64.msi).

Для установки компонента прокси-переадресации Application Request Routing 2.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

для x86: [http://download.microsoft.com/download/4/D/F/4DFDA851-515F-474E-BA7A-5802B3C95101/ARRv2\\_setup\\_x86.EXE](http://download.microsoft.com/download/4/D/F/4DFDA851-515F-474E-BA7A-5802B3C95101/ARRv2_setup_x86.EXE);

для x64: [http://download.microsoft.com/download/3/4/1/3415F3F9-5698-44FE-A072-D4AF09728390/ARRv2\\_setup\\_x64.EXE](http://download.microsoft.com/download/3/4/1/3415F3F9-5698-44FE-A072-D4AF09728390/ARRv2_setup_x64.EXE).

Для установки компонента прокси-переедресации Application Request Routing 3.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

для x86: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47334>

для x64: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47333>

При необходимости, можно протестировать соединение с указанным сервером с помощью кнопки «*Проверить подключение*».

## 10.4 Настройка сервера приложений

На данном шаге производится настройка протоколов для связи с клиентами (Рисунок 10.10). Для этого необходимо указать обязательный порт «HTTP» для связи web-сервера с сервером приложений. Также можно указать дополнительные порты TCP и / или Native HTTP, установив флаг напротив нужного порта.




Рисунок 10.10 – Настройка протоколов для связи клиентов

Мастер установки автоматически проверяет, занят ли указанный порт (например, другим экземпляром), и выводит соответствующее сообщение напротив поля ввода номера порта (Рисунок 10.10). Кнопка «Далее >» становится активной, если все указанные порты свободны (Рисунок 10.11).




Рисунок 10.11 – Проверка портов

**Внимание!** Для того, чтобы пользователи смогли запустить ПК с клиентских машин, на сервере где установлен программный комплекс, в настройках FireWall, необходимо

добавить в исключение порты HTTP, TCP, Native HTTP, которые указываются при установке ПК.

На шаге «*Настройка учетной записи (Учетная запись для Windows службы)*» производится настройка учетной записи для запуска службы сервера приложений (zvkservice.exe) (Рисунок 10.12).

1. Установить флаг напротив пункта «*Использовать системную учетную запись*» (установлен по умолчанию);
2. Нажать кнопку «Далее».




Рисунок 10.12 – Использование системной учетной записи

## 10.5 Выбор базы данных

На следующем шаге необходимо выбрать поддерживаемую базу данных «*MSSQL*» или «*PostgreSQL*» (Рисунок 10.13).




Рисунок 10.13 – Выбор базы данных

## 10.6 Настройка подключения к MSSQL/PostgreSQL

На следующем шаге производится настройка подключения к MSSQL/PostgreSQL. В окне «*Настройка подключения к MSSQL/PostgreSQL*» необходимо ввести имя или IP-адрес сервера баз данных, имя пользователя и пароль, используемые для подключения к MSSQL/PostgreSQL (Рисунок 10.14).

Данные о пользователе должны соответствовать настройкам созданной ранее учетной записи пользователя (см. разделы «7.4.3 Настройка прав учетной записи пользователя» и «7.5.4 Настройка прав учетной записи пользователя»).

Установка АСУРЭО - new\_baza

### Настройка подключения к MSSQL

Введите необходимые параметры соединения с СУБД

Адрес сервера: IT149901

Логин: sa

Пароль: \*\*\*\*\*

Базы данных: Обновить

Проверить соединение

☐ Использовать доменную авторизацию

☐ Установить на существующую БД

© СМС-ИТ, версия 10.20.99.0313

< Назад    Далее >    Отмена

Рисунок 10.14 – Настройка соединения с сервером БД

После ввода данных необходимо проверить подключение к БД по нажатию кнопки «Проверить соединение». При неудачной попытке соединения с БД появится сообщение об ошибке (Рисунок 10.15).




Рисунок 10.15 – Проверка соединения

Установку можно продолжить только при успешном соединении с БД.

После успешного соединения с БД необходимо выбрать БД для установки ПК из списка существующих БД на данном сервере (Рисунок 10.16).




Рисунок 10.16 – Выбор базы данных для установки

БД для установки ПК создается заранее (см. раздел «7.4.1 Создание базы данных»).

Для установки экземпляра на восстановленную БД, на которой уже функционировал ПК, необходимо установить флаг «Установить на существующую БД». При этом устанавливаемая версия программного комплекса должна соответствовать версии, с которой был снят дамп БД.

## 10.7 Настройка параметров ключа защиты

На следующем шаге требуется ввести идентификатор электронного ключа защиты, поставляемого вместе с ПК (Рисунок 10.17).




Рисунок 10.17 – Ввод идентификатора электронного ключа

## 10.8 Завершение сбора информации

На следующем шаге в окне мастера отображается вся информация, полученная программой установки (Рисунок 10.18). В случае необходимости можно вернуться на предыдущие шаги установки и внести изменения.




Рисунок 10.18 – Завершение сбора информации

Последним этапом является процесс копирования файлов и настройка системы (Рисунок 10.19).




Рисунок 10.19 – Копирование файлов и настройка системы

По окончании процесса установки появляется окно завершения мастера установки, в котором отображается адрес доступа к ПК (Рисунок 10.20). Также на рабочем столе создается ярлык доступа к ПК. Администратор приложения должен назначить Yandex.browser, как браузер по умолчанию. Созданный ярлык открывается браузером по умолчанию.




Рисунок 10.20 – Завершение установки

Для выхода из программы установки необходимо нажать на кнопку «Готово».

## 11 Набор файлов установленного экземпляра

После успешного завершения процесса установки ПК в папке «C:\Program Files (x86)\ZVK» будет создана папка с именем экземпляра, указанного при установке.

Папка экземпляра содержит набор файлов (Таблица 1), необходимых для корректной работы комплекса (путь указан относительно пути «C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>\»).

Таблица 1 – Набор файлов установленного экземпляра

Название файла (папки) и путь	Описание
..\help\	Набор файлов контекстно-зависимой справки
..\Logs\	Набор файлов лога, каждый из которых относится к соответствующей дате
..\server\	Набор файлов, организующих работу сервера приложений
..\server\iconv.dll	Системная библиотека
..\server\zvk.ini	Файл инициализации программного комплекса
..\server\ZVKService.exe	Служба, реализующая функции сервера приложений
..\server\Server110.bpl	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ZVK.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\zvkcomm110.bpl	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ZvkDevStat.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Client	Набор файлов интерфейсов ПК
..\server\Client\DeviceDescr.exe	Интерфейс оборудования
..\server\Client\ZVKAdmin.exe	Интерфейс администратора
..\server\Client\ZVKUser.exe	Интерфейс пользователя
..\server\Client\Zvk.exe	Интерфейс стартовой страницы выбора интерфейсов
..\server\Client>alert.wav	Звуковой файл с оповещением о приходе сообщений
..\server\events\	Набор библиотек, осуществляющих связь программного комплекса с внешними системами через обработчиков событий
..\server\format\	Набор библиотек, реализующих обмен сообщениями определенного формата
..\server\format\maket\maket_mod.dll	Библиотека поддержки обмена сообщениями в формате макетов ЦДУ
..\server\format\xml\xml_mod.dll	Библиотека поддержки обмена сообщениями в формате XML
..\server\transport\	Набор библиотек, реализующих обмен сообщениями посредством определенного транспорта
..\server\transport\email\email.dll	Библиотека, реализующая обмен сообщениями по e-mail
..\server\transport\soap\soap.dll	Библиотека, реализующая обмен сообщениями по прямому соединению (soap)

..\index.html	Файл приглашения к работе с программным комплексом
..\DeviceDescr.htm	Файл приглашения к работе с интерфейсом оборудования
..\ZVKAdmin.htm	Файл приглашения к работе с интерфейсом администратора
..\ZVKUser.htm	Файл приглашения к работе с интерфейсом пользователя.
..\RPUUser.htm	Файл приглашения к работе с интерфейсом пользователя.
..\DevDescr.htm	Файл приглашения к работе с интерфейсом пользователя.
..\web.config	Файл конфигурации веб-сервера IIS (требуется только для IIS 7 и выше)
..\logo.gif	Файл приглашения к работе с программным комплексом (изображение)
..\readme.txt	Файл информации о ПК
..\SMSITLoader.cab	Файлы загрузки стартовой страницы выбора интерфейсов
..\Setup [дата] [время].log	Файл протокола, создаваемый при установке экземпляра комплекса.
..\Update [дата] [время].log	Файл протокола, создаваемый при обновлении экземпляра комплекса
tools.dll	Библиотека, используемая при деинсталляции экземпляра комплекса
unins000.dat	Перечень файлов, созданных при установке или обновлении экземпляра (учитывается при деинсталляции экземпляра)
unins000.exe	Деинсталлятор экземпляра комплекса
..\server\client\ClientIntegration.dll	Библиотека клиентской интеграции со смежными системами.
..\server\client\dbalert.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\majoralert.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\month_enrg.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\month_lep_elt.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\month_rza.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\month_sdtu.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\RPUUser.exe	Файл звуковых оповещений
..\server\client\year_enrg.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\year_lep_elt.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\year_rza.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\client\year_sdtu.wav	Файл звуковых оповещений
..\server\Format\RPXML\rp_xml_mod.dll	Библиотека, используемая для формирования сообщений ПК «Планы ремонтов»
..\server\AnyDacMsSql.sms	Библиотека, реализующая взаимодействие сервера приложений с MS SQL
..\server\CharsetRecoder.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\CheckSettings.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ClientUpdater.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DbErrorLocalizeSupport.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DbProvider.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DBSessionManager.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК

..\server\DiagnosticDetectors.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DiagnosticMessagesPermanentStorage.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DiagnosticService.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\DocLockManager.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\EnumService.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\EventAggregator.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\EventHandler.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\HistoryLogger.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Integration.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\kernel.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\libeay32.dll	Библиотека, реализующая работу с SSL
..\server\Listener.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\MessageDispatcher.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\MsSqlSupport.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\PermanentStorage.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Permissions.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ReadinessHelper.ini	Конфигурационный файл библиотеки интеграции с ПАК Готовность (наличие необязательно).
..\server\ReadinessRpHelper.sms	Библиотека, реализующая интеграцию с ПАК Готовность (наличие необязательно).
..\server\ReadinessZvkHelper.sms	Библиотека, реализующая интеграцию с ПАК Готовность (наличие необязательно).
..\server\ReservedModulesLoader.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Roles.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\RP.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК Планы ремонтов
..\server\Rp2Ias.sms	Библиотека, реализующая интеграцию с АС ОБМ (наличие необязательно).
..\server\RPIntegration.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Scheduler.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\SessionContext.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\SettingsStorage.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ssleay32.dll	Библиотека, реализующая работу с SSL
..\server\StandbyStub.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\TaskManager.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\TimeService.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\Users.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\WorkTime.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ZvkDiagnosticDetectors.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\server\ZVKLogic.sms	Библиотека, реализующая логику работы ПК
..\auth\web.config	Файл конфигурации веб-сервера IIS (требуется только для IIS 7 и выше)

## 11.1 Описание параметров файла web.config

После успешной установки или обновления ПК на web-сервере IIS версии 7 и выше в папке «C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>» будет создан файл web.config (конфигурационный файл модуля rewrite).

**Пример:**

**Техническая поддержка**

е-mail: [support@sms-it.ru](mailto:support@sms-it.ru)

тел./факс +7 (846) 2-150-150

сайт: <http://support.sms-it.ru>

```
<rule name="Rewrite SuperHTTP" stopProcessing="true">
    ...
    <action type="Rewrite" url=http://test-pc:8621 {R:2}"
    redirectType="Permanent" /> здесь указывается HTTPPort
</rule>
<rule name="Rewrite Native" stopProcessing="true">
<match url="^appsrv(/proxy.dll)?(,*)$" />
<action type="Rewrite" url=http://test-pc:9877 {R:2}"
    redirectType="Permanent" /> здесь указывается NativeHTTPPort
</rule>
```

В конфигурационном файле web.config содержится информация о настройках переадресации запросов с веб-сервера IIS на порты сервера приложений: NativeHTTP и HTTPPort.

**Внимание!** Файл web.config создается только на веб-сервере IIS версии 7 и выше.

Для редактирования файл web.config открывается любым текстовым редактором и представляет собой по структуре xml файл.

При изменении портов в файле zvk.ini также следует изменить и конфигурационный файл web.config. В примере полужирным шрифтом выделены строки, которые необходимо изменить.

## 11.2 Описание параметров файла zvk.ini

После успешного завершения процесса установки ПК в папке «C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>\server» будет создан файл zvk.ini.

### Пример:

```
[Service]
SessionTimeout=5
Name=TEST
DisplayName=TEST
HTTPPort=8621
TCPPort=8822
ContractorLogic=1
NativeHTTPPort=9877
ServerThreadCount=64
SessionManager=DB
IsTestInstance=1
AdditionalTitle=(ПОЛИГОН)

[DBConnection]
Driver=mssql
HostName=book\SQLEXPRESS
```

Database=test  
User\_Name=zvk  
Password=zvk  
RowsetSize=32768  
ForcedDisconnectDelay=15

**[DBPool]**

DBPoolSize=50  
DBPoolMinReserved=10  
DBPoolMaxReserved=20  
DBPoolWaitTimeoutMS=3000  
DBPoolCleanupDelayMinutes=5  
DBPoolCleanupHangingMinutes=10  
DBPoolConnectionLifeTimeHours=2

**[Logger]**

; Допустимы следующие уровни  
; debug, info, warn, error, fatal  
Level=debug  
LogsFolder=D:\zvk\ZVK\baza6\_Odu\_Sib\Logs\  
IntegrationWebCalls.Level=debug  
IntegrationWebCalls.FileName=WebCalls  
InternalWebCalls.Level=debug  
InternalWebCalls.FileName=WebCalls  
RPAdditional.Level=debug  
RPAdditional.FileName=Additional  
TransportManager.Level=debug  
TransportManager.FileName= TransportManager  
LogRequests.Level=debug  
LogRequests.FileName=Requests  
DBRouterLog.Level=debug  
DBRouterLog.FileName=RouterLog  
ExcludedLogWebMethods=Ping,GetNotify  
DiagnosticMsgData=DiagnosticMessages

**[Scheduler]**

; частота опроса планировщика (миллисек)  
Duration=500  
; пауза перед первым запуском (миллисек)  
StartPause=10000  
; необязательное значение таймаута (миллисек) ожидания завершения задач  
; в диапазоне 0..2147483647 (максимум примерно 24 суток) или -1 (INFINITE),  
; отсутствие параметра или пустое его значение трактуется как -1  
TaskTerminationWaitTimeout=-1

**[SchedulerTasks]**

; параметры для задач:  
; 1 значение - интервал между выполнениями задачи в секундах (1 сутки = 86400 сек)  
; 2 значение (может быть опущено) - время первого запуска задачи в формате hh:mm  
OutTransportTask=60  
InTransportTask=60  
CheckAckTimeoutTask=60  
ClearDataTask=86400,01:00  
RPTask=86400,15:00  
RPLimitDay=30  
ArchiveZVKTask=86400,01:30

**[Key]**

Number=27157AA6  
Instance=asu

**[Transport]**

SendTimeout=180

ReceiveTimeout=180

**[DTEK\_INTEGRATION]**

URL=http://&lt;client\_name&gt;:&lt;clientPort&gt;/?command=goto&point\_id=&lt;componentAlias

**[AdditionalFunctions]**

UseInsideReglament=1

CalculateChangeInitiator=1

ConsiderChilds=1

IsRepairDiffActive=1

ShowAllManagementDevices=1

FixedPowerObjectList=1

IsAdjustmentDateEditable=1

DeviceDescrDefaultPO=1

AutoNotification=Русгидро

AutoNotificationSheduleType=rptENRG,rptELT

CreateBindRepairs=1

CopyRepairs=1

CommonScheduleforAgreee=1

ForAgreeAcceptInReglament=1

CachedClientVersionCount = 6

ScheduleCreateWarning=1

EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel=1

LinkedDeviceZVK=1

DisableDelegationLastSign=1

AutoTransferNCI=1

ShowYearDisconnectedZVK=1

AutoTakeDeviceVisibility=1

ShowResponsibleUser=1

ScheduleAgreeComparison=1

ChangePassword=1

В секции **[Service]** указываются следующие параметры:

- SessionTimeout – время жизни сессии с момента последнего обновления, минуты;
- Name – имя службы при ее установке;
- DisplayName – отображаемое наименование службы;
- HTTPPort – Super HTTP – порт сервера приложений;
- TCPPort – TCP – порт сервера приложений;
- ContractorLogic – включение логики работы с контрагентами (0 или 1). По умолчанию значение параметра равно 1;
- NativeHTTPPort – HTTP-порт, предназначенный только для первоначального подключения сервера приложений и клиента с последующим переходом на работу по HTTPPort или, что предпочтительно, по TCPPort;
- ServerThreadCount – размер пула рабочих нитей (максимальное кол-во кодовых потоков, обслуживающих клиентские запросы), по умолчанию 20, в высоконагруженной среде с большим кол-вом одновременно активных пользователей увеличение этого значения способствует ускорению реакции

сервера на одновременные клиентские запросы, максимально-возможный размер ограничен ресурсами Windows-процесса, в Win32 для комфортного параллельного обслуживания до 50 активных пользователей рекомендуемое значение – 64;

- SessionManager – режим работы менеджера сессий, возможные значения: DB – чтение и сохранения контекстов пользовательских сессий в БД, Mem – только чтение (контексты пользовательских сессий хранятся в памяти сервера и не записываются в БД), по умолчанию устанавливается режим DB;
- IsTestInstance – параметр оформления интерфейсов, например, «тестовых»;
- AdditionalTitle – параметр, в котором указывается текст, добавляемый в конец заголовка интерфейса (не рекомендуется использовать длинный текст, перенос текста не предусмотрен).

**Пример:**

**[Service]**

```
SessionTimeout=5
Name=TEST
DisplayName=TEST
HTTPPort=8621
TCPPort=8822
ContractorLogic=1
NativeHTTPPort=9877
ServerThreadCount=64
SessionManager=DB
IsTestInstance=1
AdditionalTitle=(ПОЛИГОН)
```

В секции **[DBConnection]** указываются настройки соединения с БД:

- Driver – используемый драйвер БД;
- HostName – имя сервера БД;
- Database – название БД;
- User\_Name – имя пользователя БД.
- Password – пароль пользователя БД. После установки/изменения пароля и при последующем запуске сервера приложений производится шифрование пароля и каждый символ пароля отображается знаком «\*». Пароль в зашифрованном виде сохраняется в поле «Password=» взамен ранее заданного пользователем.
- RowsetSize – кол-во записей в одном блоке данных, формируемом СУБД-сервером при возврате серверу приложений очередного фрагмента результатов выполнения запроса к БД. Необязательный параметр, в ряде случаев может быть использован для достижения оптимального соотношения «производительность запроса - виртуальная память, выделяемая для сохранения результатов запроса».
- ForcedDisconnectDelay – целочисленное значение времени задержки в секундах перед принудительным снятием с выполнения незавершенных запросов к

СУБД-серверу. Необязательный параметр, по умолчанию равен 15 сек (рекомендуемое значение). Используется модулем DBProvider.sms.

**Пример:**

```
[DBConnection]
Driver=mssql
HostName=book\SQLEXPRESS
Database=test
User_Name=zvk
Password=zvk
RowsetSize=32768
ForcedDisconnectDelay=15
```

В секции **[DBPool]** указываются следующие параметры:

- DBPoolSize – размер пула = макс. количество соединений в пуле;
- DBPoolWaitTimeoutMS – время ожидания при получении соединения, миллисекунды;
- DBPoolCleanupDelayMinutes – время удаления из пула свободных соединений;
- DBPoolCleanupHangingMinutes – время принудительного удаления из пула занятых (взятых из пула) соединений;
- DBPoolConnectionLifeTimeHours – время жизни соединения в пуле с момента его создания в часах = время жизни сессии в БД (проверяется при возврате соединения в пул);
- DBPoolMinReserved – минимальное кол-во подготовленных к использованию соединений, добавляемых в пул сразу при его создании, по умолчанию 3;
- DBPoolMaxReserved – максимальное кол-во готовых к использованию соединений, добавленных в пул сверх минимального в ходе их создания и не удаляемых из пула после использования, по умолчанию 5.

**Пример:**

```
DBPoolSize=50
DBPoolMinReserved=10
DBPoolMaxReserved=20
DBPoolWaitTimeoutMS=3000
DBPoolCleanupDelayMinutes=5
DBPoolCleanupHangingMinutes=10
DBPoolConnectionLifeTimeHours=2
```

В секции **[Logger]** указываются следующие параметры:

- Level – нижний уровень сообщений, попадающих в лог: debug, info, warn, error, fatal;
- LogsFolder – папка записи логов;
- IntegrationWebCalls.Level – уровень логирования вызовов методов IntegrationService и RPIntegrationService;

- IntegrationWebCalls.FileName – имя файла лога, в который будет записываться информация о вызовах методов IntegrationService и RPIntegrationService;
- InternalWebCalls.Level – уровень логирования вызовов внутренних методов ПК;
- InternalWebCalls.FileName – имя файла лога, в который будет записываться информация о вызовах внутренних методов ПК;
- RPAAdditional.Level – уровень логирования Планов ремонтов;
- RPAAdditional.FileName – имя файла лога, в который будет записываться информация логирования Планов ремонтов;
- TransportManager.Level – уровень логирования сообщений при получении/отправке;
- TransportManager.FileName – имя файла лога, в который будет записываться информация по получению/отправке сообщений;
- LogRequests.Level – уровень логирования тел запросов/ответов к ЗРП;
- LogRequests.FileName – имя файла лога, в который будут записываться тела запросов/ответов к ЗРП;
- DBRouterLog.Level – уровень логирования маршрутизации заявок перечня;
- DBRouterLog.FileName – имя файла лога, в который будет записываться информация маршрутизации заявок перечня;
- ExcludedLogWebMethods – указываются методы, которые необходимо исключить из логирования при включенном логировании (например, метод Ping и GetNotify);
- DiagnosticMsgData – логирование работы детекторов.

**Пример:**

```
; Допустимы следующие уровни
; debug, info, warn, error, fatal
Level=debug
LogsFolder=D:\zvk\ZVK\baza6_Odu_Sib\Logs\
IntegrationWebCalls.Level=debug
IntegrationWebCalls.FileName=WebCalls
InternalWebCalls.Level=debug
InternalWebCalls.FileName=WebCalls
RPAAdditional.Level=debug
RPAAdditional.FileName=Additional
TransportManager.Level=debug
TransportManager.FileName= TransportManager
LogRequests.Level=debug
LogRequests.FileName=Requests
DBRouterLog.Level=debug
DBRouterLog.FileName=RouterLog
ExcludedLogWebMethods=Ping,GetNotify
DiagnosticMsgData=DiagnosticMessages
```

В секции **[Scheduler]** указываются следующие параметры:

- Duration – частота опроса планировщика, миллисекунды;
- StartPause – пауза перед первым запуском, миллисекунды.
- TaskTerminationWaitTimeout – таймаут ожидания нормального завершения фоновых задач, при превышении которого задача снимается с выполнения принудительно, миллисекунды, по умолчанию = -1 (т.е., бесконечное ожидание).

**Пример:**

```
; частота опроса планировщика (миллисек)
Duration=500
; пауза перед первым запуском (миллисек)
StartPause=10000
; необязательное значение таймаута (миллисек) ожидания завершения задач
; в диапазоне 0..2147483647 (максимум примерно 24 суток) или -1 (INFINITE),
; отсутствие параметра или пустое его значение трактуется как -1
TaskTerminationWaitTimeout=-1
```

Секция [SchedulerTasks] предназначена для автоматической очистки журналов:

- OutTransportTask – задача отправки сообщений;
- InTransportTask – задача приема сообщений;
- CheckAckTimeoutTask – задача проверки квитанций;
- ClearDataTask – задача архивации очистки данных и автоудаления диспетчерских заявок;
- RPTask – параметр, предназначенный для очистки уведомлений пользователя по сроку давности с указанным интервалом (86400 сек = 1 сутки) и временем запуска (15:00);
- RPLimitDay – параметр хранения журнала изменений;
- RMDataMarket – параметр запуска расчета периода для формирования аналитических отчетов;
- ArchiveZVKTask - параметр, предназначенный для архивации заявок по сроку давности с указанным интервалом (86400 сек = 1 сутки) и временем запуска (01:30).

**Пример:**

```
; параметры для задач:
; 1 значение - интервал между выполнениями задачи в секундах (1 сутки = 86400 сек)
; 2 значение (может быть опущено) - время первого запуска задачи в формате hh:mm
OutTransportTask=60
```

```
InTransportTask=60
CheckAckTimeoutTask=60
ClearDataTask=86400,01:00
RPTask=86400,15:00
RPLimitDay=30
ArchiveZVKTask=86400,01:30
```

В секции **[Key]** указываются следующие параметры (Рисунок 10.17):

- Number – ID ключа защиты;
- Instance – идентификатор экземпляра.

**Пример:**

```
[Key]
Number=27157AA6
Instance=asu
```

Секция **[Transport]** предназначена для анализа проблем отправки/приёма сообщений путем увеличения времени ожидания соответствующих ниток. Секция **[Transport]** не обязательна. Секция **[Transport]** добавлена, начиная с версии 7.1310.01.10.

В секции **[Transport]** указываются следующие параметры:

- SendTimeOut – время ожидания отправки сообщений (в секундах);
- ReceiveTimeOut – время ожидания приема сообщений (в секундах).

Если значения не указаны, то берутся значения по умолчанию равные 120 секунд.

**Пример:**

```
SendTimeout=180
ReceiveTimeout=180
```

**Внимание!** Изменения вступают в силу после перезапуска сервера приложений, с которым работает экземпляр программного комплекса.

Секция **[DTEK\_INTEGRATION]** предназначена для включения взаимодействия с системой PowerOn.

В секции **[DTEK\_INTEGRATION]** указывается параметр URL. В качестве значения параметра указывается ссылка в следующем виде:  
`http://&lt;client_name&gt;:&lt;clientPort&gt;/?command=goto&point_id=&lt;componentAlias,` в которой:

- <client\_name> - имя рабочей станции;
- <clientPort> - порт, по которому осуществляется взаимодействие;

- <componentAlias> - уникальный идентификатор оборудования в системе PowerOn.

**Пример:**

[DTEK\_INTEGRATION]

URL=http://&lt;client\_name&gt;:&lt;clientPort&gt;/?command=goto&point\_id=&lt;componentAlias

Секция **[AdditionalFunctions]** предназначена для подключения дополнительных функций ПО «Планы ремонтов» и других продуктов.

В секции **[AdditionalFunctions]** указываются следующие параметры:

- UseInsideReglament – активирует функцию настройки регламента приема графика для внутренних служб предприятия. По умолчанию значение параметра равно 1;
- CalculateChangeInitiator – функция вычисления инициатора изменений заявки. По умолчанию параметр отсутствует;
- ConsiderChilds – подключает возможность настройки согласования графика с нижестоящим предприятием. По умолчанию значение параметра равно 1;
- IsRepairDiffActive – активирует функцию «сравнения версий» в режимах параллельного просмотра. По умолчанию значение параметра равно 1;
- ShowAllManagementDevices – изменяет фильтрацию в поле «объект» на форме одного ремонта, позволяя создавать заявки на оборудование объектов нижестоящих предприятий, и объектов, имеющих оборудования в управлении\ведении текущего предприятия. По умолчанию параметр отсутствует;
- FixedPowerObjectList – снимает ограничения функции «Ограничение на создание заявки» в части работы с пользовательским интерфейсом в ПО «Планы ремонтов». По умолчанию параметр отсутствует;
- IsAdjustmentDateEditable – делает поля «дата последнего кап.ремонта» и «дата наладки/восстановления» редактируемыми для графиков, полученных с целью «утверждение». По умолчанию значение параметра равно 1;
- DeviceDescrDefaultPO – задание в качестве фильтра энергообъекта, который под текущим предприятием, на вкладке оборудования в Интерфейсе



оборудования. Если под текущим предприятием нет энергообъектов, то фильтр не задается. По умолчанию параметр отсутствует;

- AutoNotificationAll – включение автоотправления уведомления на предприятие, указанное в параметре AutoNotification. Отправка графика для уведомления осуществляется после перехода графика в состояние «Утвержденный». В графике для уведомления отправляются все заявки независимо от того находится ли оборудование по данной заявке в информационном ведении/ведении данного предприятия. Параметр добавляется вручную. По умолчанию параметр отсутствует;
- AutoNotificationSheduleType – типы графиков для которых нужно отправлять уведомление. Через запятую (указывается идент): rptENRG, rptELT, rptRZA, rptSDTU, rptMO. По умолчанию параметр отсутствует;
- CreateBindRepairs – функционал создания ремонтов на связанное оборудование. По умолчанию значение параметра равно 1;
- CopyRepairs – функционал копирования своих ремонтов в будущие периоды (0 – скрыть режим «Копирование заявок» для ПО «Планы ремонтов»; 1 – отобразить режим «Копирование заявок» для ПО «Планы ремонтов»). По умолчанию значение параметра CopyRepairs равно 1. Если параметр CopyRepairs отсутствует в секции [AdditionalFunctions], то режим «Копирование заявок» для ПО «Планы ремонтов» должен быть скрыт;
- CommonScheduleforAgreee – функционал формирования сводного графика на уровне согласования. При добавлении параметра графики, присланные для согласования на один период объединяются в один сводный график ремонтов, в интерфейсе администратора в Регламент графиков ремонтов добавляется функционал настройки регламента для сводного графика. Если параметр отключен (отсутствует или CommonScheduleforAgreee=0), то функционал недоступен. Параметр добавляется вручную. По умолчанию параметр отсутствует;
- ForAgreeAcceptInReglament – включение функционала для сводных графиков, позволяющего выполнять ручное накрытие корректировок сводных графиков согласования и предварительного согласования без нарушения регламента при

начатом рассмотрении. Работа функционала накрытия зависит от наличия включенного функционала сводных графиков согласования (`CommonScheduleforAgree=1`). Если хотя бы один из двух параметров отключен (отсутствует или `CommonScheduleforAgree=0` или `ForAgreeAcceptInReglament=0`), то функционал недоступен. Параметр добавляется вручную. По умолчанию параметр отсутствует;

- `CachedClientVersionCount` – функционал настройки количества хранимых версий. В качестве значений указывается необходимое количество хранимых версий. «`CachedClientVersionCount` = <Необходимое количество хранимых версий>», например, «`CachedClientVersionCount` = 6», в таком случае будут храниться файлы шести последних версий подсистемы. В качестве необходимого количества хранимых версий можно указать значения от 4 до 9. При указании других значений будут храниться по умолчанию файлы трех последних версий подсистемы. Параметр добавляется вручную. По умолчанию параметр отсутствует. Если параметр отсутствует в секции `[AdditionalFunctions]` или `=0`, то функционал отключен и хранятся файлы трех последних версий подсистемы;
- `ScheduleCreateWarning` – функционал оповещений о необходимости создании графика. По умолчанию значение параметра равно 1;
- `EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel` – включение функционала формирования и отправки сообщения типа «Информация об открытии/закрытии заявки» независимо от того является предприятие инициатором или утверждающей стороной. Если параметр подключен (`EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel=1`), то любое предприятие, с которым ведется обмен по модулю «Xml OpenClose», может изменить статус заявки. Если параметр отключен (отсутствует или `EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel=0`), то при формировании сообщения типа «Информация об открытии/закрытии» осуществляется проверка, является ли предприятие инициатором заявки или утверждающей стороной, сообщение типа «Информация об открытии/закрытии заявки» не формируется и не отправляется на другие предприятия, при этом на данном предприятии доступно изменение состояния заявки и состояния оборудования. Если

предприятие не является инициатором или утверждающей стороной, то при приеме и разборе сообщения типа «Информация об открытии/закрытии» осуществляется автоматическая отправка сообщений типа «Информация об открытии/закрытии» по маршруту текущего предприятия. **Внимание!** При обновлении на новую версию 10.21.1025.0817 и при установке АСУРЭО версии 10.21.1025.0817 с нуля в секцию [AdditionalFunctions] по умолчанию прописывается параметр EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel=1. Если данный параметр уже прописан, то при обновлении на версию 10.21.1025.0817 параметр не изменяется;

- **LinkedDeviceZVK** – включение функционала отображения заявок на связанное оборудование. При добавлении параметра в мастере создания заявок на шаге «8/12. Заполнение просимого времени и аварийной готовности» отображается кнопка , на панели инструментов ФОЗ отображается кнопка «Связанные», на формах «Разрешить», «Открытие заявки», «Изменение состояния» на вкладке «Маршрут» отображается кнопка , в списке заявок в служебном столбце для заявок на связанное оборудование отображается иконка связанного оборудования, на форме «Информация об оборудовании» в области «Зависимое оборудование» отображаются связанные единицы оборудования, в ведомости учета заявок становится доступна возможность посмотреть заявки на связанное и несовместимое оборудование. Если параметр отключен (отсутствует или LinkedDeviceZVK=0), то функционал отображения заявок на связанное оборудование недоступен. Параметр добавляется вручную. По умолчанию параметр отсутствует;
- **DisableDelegationLastSign** – запрет использования ППП, если в следующем внутреннем этапе есть другой пользователь с ППП. По умолчанию параметр отсутствует;
- **AutoTransferNCI** – функционал автоматической передачи НСИ (добавится настройка «Обмен изменениями в справочниках» в Интерфейсе администратора, добавится вкладка «Импорт изменений из ЖС» на форме Импорт в Интерфейсе администратора, добавится вкладка «Импорт изменений из ЖС» на форме Импорт в Интерфейсе оборудования). При включении данного функционала автоматически к системе подключается модуль

«smsnotifier». Параметр добавляется вручную. Если параметр отсутствует в секции [AdditionalFunctions], то настройки функционала автоматической передачи НСИ игнорируются и скрываются. По умолчанию параметр отсутствует. При включении данного функционала в логах возможно увидеть задачу NCInTransportTask. Это нормальная работа сервера приложений, осуществляется запуск служебной функции ПК «АСУРЭО»;

- CheckRepairDates – включение функционала по проверке превышения сроков ремонтов и оповещений пользователей о превышениях по EMAIL. По умолчанию параметр отсутствует. При включенном состоянии функционала:
  - на форму «Регламент приема заявки (вкладка «Общие») | Интерфейс администратора» добавляются поля «Нормативный срок ремонта» и настройка периода запуска проверки на наличие превышения сроков (см. руководство по работе с приложением «Интерфейс администратора» раздел «Настройка нормативного срока по заявкам»);
  - на форму «Настройки (вкладка «EMAIL - оповещения») | Интерфейс пользователя» в блок «Оповещение по электронной почте» добавляются поле «Превышение нормативного срока ремонта» (см. руководство по работе с приложением «Интерфейс пользователя» раздел «Настройка СМС-оповещений и Email-оповещений»).

При выключенном состоянии функционала поля «Нормативный срок ремонта», настройка периода запуска проверки на наличие превышения сроков и «Превышение нормативного срока ремонта» не отображаются;

- ShowYearDisconnectedZVK – включение функции просмотра заявок с отключением, поданных сначала года. При добавлении параметра в подсистеме «Заявки» в мастере создания заявки отображается дополнительное предупреждение и на форме одной заявки на панели инструментов отображается кнопка «Заявки с отключениями», становится доступна возможность просмотра заявок с отключениями в ведомости учета заявок. Если параметр отключен (отсутствует или ShowYearDisconnectedZVK=0), то недоступна функция просмотра заявок с отключением, поданных сначала года.

Все дополнительные настройки скрываются. Параметр добавляется вручную.  
По умолчанию параметр отсутствует;

- AutoTakeDeviceVisibility – включение функционала автоматического изменения признака видимости у оборудования при ручном изменении видимости у оборудования через область «Видимость» справочника «Оборудование», при изменении иерархии дерева оборудования, а также при импорте оборудования. Если указано значение 0 или функция отсутствует, то функционал автоматического изменения признака видимости у оборудования отключен;
- ShowResponsibleUser – включение функционала и отображения поля «Ответственный за заявку» на ФОР, в котором указывается пользователь для создания диспетчерской заявки на основе плановой. Если указано значение 0 или функция отсутствует, то поле не отображается и функционал не активен. Если указано значение 1, то на ФОР отображается поле «Ответственный за заявку» и в сообщения Demands (информация о ремонтах ГР) и IncompatibleDemands (ремонт на несовместимое оборудование) добавляется параметр ResponsibleUser;
- ScheduleAgreeComparison – включение функционала сопоставления диспетчерских заявок «Согласования» с плановыми заявками из графиков с целью «Согласование». Если указано значение 0 или функция отсутствует, то пользователю доступен обычный функционал сопоставления только с плановыми заявками из графиков с целью «Утверждение», а также в сопоставлении не участвуют диспетчерские заявки с целью «Согласование». Если указано значение 1, то диспетчерские заявки, созданные на предприятии, присланные для согласования или утверждения могут быть сопоставлены с плановыми заявками из графиков с целью «Утверждение» и «Согласование». Если в ScheduleAgreeComparison указано значение 1, то диспетчерские заявки могут быть сопоставлены с плановыми ремонтными заявками из графиков с целью «Утверждение», «Согласование» и «Предварительное согласование»;
- AddUV=<Идентификатор предприятия> – указывает идентификатор предприятия, которое необходимо добавить в ведение ПК «Планы ремонтов»

для импортируемого оборудования. Через «;» можно указать несколько разных предприятий, каждое из которых добавится в ведение ПК «Планы ремонтов»;

- ChangePassword – функция изменения пароля для входа в систему через Интерфейс пользователя. По умолчанию функция ChangePassword отключена. Если функция ChangePassword отключена (0), кнопка «Сменить пароль» не отображается на форме «Списка интерфейсов для переключения» Интерфейса пользователя. Если функция ChangePassword включена (1) кнопка «Сменить пароль» отображается на форме «Списка интерфейсов для переключения» Интерфейса пользователя. Если функция ChangePassword отключена (0), функция установки «Срок действия пароля» не отображается в разделе «Системные настройки» во вкладке «Общие» Интерфейса администратора. Если функция ChangePassword включена (1): функция установки «Срок действия пароля» отображается в разделе «Системные настройки» во вкладке «Общие» Интерфейса администратора и когда срок действия пароля истек, в Интерфейсе пользователя отображается модальное окно с предупреждением о необходимости сменить пароль;
- 
- NumberApplicationNotice – функция добавления дополнительного столбца «№ заявки предприятия уведомления» в список формы «Состав столбцов» списка заявок. В параметре указывается идентификатор предприятия, указать можно только одно предприятие. Пример: NumberApplicationNotice=ОДУ Центр. По умолчанию параметр отсутствует.

**Пример:****[AdditionalFunctions]**

```
UseInsideReglament=1
CalculateChangeInitiator=1
ConsiderChilds=1
IsRepairDiffActive=1
ShowAllManagementDevices=1
FixedPowerObjectList=1
IsAdjustmentDateEditable=1
DeviceDescrDefaultPO=1
AutoNotification=Русгидро
AutoNotificationScheduleType=rptENRG,rptELT
CreateBindRepairs=1
CopyRepairs=1
CommonScheduleforAgreee=1
ForAgreeAcceptInReglament=1
```

CachedClientVersionCount = 6  
ScheduleCreateWarning=1  
EnableSendOpenCloseMsgFromAnyLevel=1  
LinkedDeviceZVK=1  
DisableDelegationLastSign=1  
AutoTransferNCI=1  
CheckRepairDates=1  
ShowYearDisconnectedZVK=1  
AutoTakeDeviceVisibility=1  
ChangePassword=1

NumberApplicationNotice=ОДУ Центр

## 12 Настройка взаимодействия сервера приложений и пользовательских интерфейсов

Файлы, позволяющие осуществить доступ к пользовательским интерфейсам (*ZVKUser.htm*, *ZVKAdmin.htm*, *DeviceDescr.htm*).

В указанных файлах присутствует тэг *OBJECT*, ответственный за взаимодействие между клиентским рабочим местом и сервером приложений:

- параметр *codebase* содержит информацию о версии продукта;
- тэг *Param* указывает URL-адрес, по которому доступен сервер приложений.

По умолчанию при установке в значении *value* автоматически указывается относительный путь *value=«/appsrv/proxy.dll»*. Но при любых изменениях имени сервера, значение *value* следует изменять.

### Пример:

```
<OBJECT
  classid="clsid:DC13D53F-010F-4DA9-AF57-32BFC0A0980A"
  codebase="SMSITLoader.cab#version=5,1104,12,1016"
  width=100%
  height=100%
  align=center
  hspace=0
  vspace=0
>
<PARAM name="URL" value="http://zvkc-server/tgk/appsrv/proxy.dll" value type="data">
...
</OBJECT>
```

### 12.1 Дополнительные настройки журналирования действий сервера приложений

Если при установке ПК задана своя (отличная от System) учетная запись для запуска сервера приложений, то для корректной журнализации (формирования и записи сообщений в log-файлы) всех действий сервера приложений ПК необходимо на папку, содержащую журналы работы (по умолчанию это «C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>\Logs»), дать право на запись данному пользователю.

Порядок действий.

Открыть панель «Свойства» для папки C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>\Logs.

На закладке «Безопасность» нажать на кнопку «Добавить».

Выбрать пользователя, который был настроен при установке экземпляра ПК, и дать ему право на полный доступ.

Если при установке учетная запись для запуска сервера приложений не вводилась, то никаких дополнительных настроек не требуется.

**Примечание.** Если сервер приложений не стартует, то в лог добавляется информация о заиклиивании оборудования: «Ошибка создания справочника оборудования: элемент Id='1111' ссылается сам на себя». Данная ошибка означает, что произошло заиклиивание оборудования самого на себя. Старт сервера приложений не возможен: необходимо обратиться в службу поддержки СМС-ИТ.

## 13 Обновление ПК

**Внимание!** В случае использования веб-сервера IIS 7 и выше необходимо установить два дополнительных компонента, не входящих в стандартную поставку IIS:

- переадресация запросов URL Rewrite 2.0;
- прокси-переадресация Application Request Routing 2.0.

Для установки компонента переадресации запросов URL Rewrite 2.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

- для x86: [http://download.microsoft.com/download/6/9/C/69C1195A-123E-4BE8-8EDF-371CDCA4EC6C/rewrite\\_2.0\\_rtw\\_x86.msi](http://download.microsoft.com/download/6/9/C/69C1195A-123E-4BE8-8EDF-371CDCA4EC6C/rewrite_2.0_rtw_x86.msi);
- для x64: [http://download.microsoft.com/download/6/7/D/67D80164-7DD0-48AF-86E3-DE7A182D6815/rewrite\\_2.0\\_rtw\\_x64.msi](http://download.microsoft.com/download/6/7/D/67D80164-7DD0-48AF-86E3-DE7A182D6815/rewrite_2.0_rtw_x64.msi).

Для установки компонента прокси-переадресации Application Request Routing 2.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

- для x86: [http://download.microsoft.com/download/4/D/F/4DFDA851-515F-474E-BA7A-5802B3C95101/ARRv2\\_setup\\_x86.EXE](http://download.microsoft.com/download/4/D/F/4DFDA851-515F-474E-BA7A-5802B3C95101/ARRv2_setup_x86.EXE);
- для x64: [http://download.microsoft.com/download/3/4/1/3415F3F9-5698-44FE-A072-D4AF09728390/ARRv2\\_setup\\_x64.EXE](http://download.microsoft.com/download/3/4/1/3415F3F9-5698-44FE-A072-D4AF09728390/ARRv2_setup_x64.EXE).

Для установки компонента прокси-переадресации Application Request Routing 3.0 необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft.

Для 32-х и 64-х разрядных ОС выпущены отдельные дистрибутивы:

- для x86: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47334>;
- для x64: <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47333>.

Требуется обновление дополнительных модулей.

Требуется обновление плагинов интеграции с подсистемами ПК АСУРЭО: Оперативный журнал и ПК Метролог, если они были установлены ранее.

**Внимание!** При обновлении папка с установленным экземпляром ПК АСУРЭО должна быть **обязательно закрыта**. Если старая версия ПК АСУРЭО при обновлении находилась:

- в папке «C:\Program Files», то она будет перенесена в папку «C:\Program Files (x86)»;
- в любой другой папке, то её размещение не изменится.

**Внимание!** При обновлении АСУРЭО на СУБД PostgreSQL необходимо включить для пользователя опцию «Superuser». После завершения обновления опция должна быть выключена.

Обновление установленной версии ПК до новой версии осуществляется с помощью мастера установки. Для этого необходимо запустить под правами администратора файл «Setup.exe» из каталога «install» установочного диска ПК (см. раздел «10 Установка АСУРЭО на СУБД MSSQL/PostgreSQL»).

Для обновления необходимо в окне мастера «Выбор производных действий» выбрать пункт «Обновить экземпляры» и в списке «Установленные экземпляры» выбрать нужные экземпляры (Рисунок 13.1). Выбор нескольких экземпляров производится с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl».




Рисунок 13.1 – Выбор экземпляров для обновления

В случае, если база данных экземпляра уже была обновлена до последней версии и обновить требуется только файлы сервера приложений, необходимо установить флаг «*Не производить обновление БД*». При этом будут обновлены только файлы приложения, не затрагивая структуру базы.

Следующим шагом необходимо выбрать компоненты, которые должны быть обновлены (Рисунок 13.2). По умолчанию установлены флаги «Планы ремонтов» и «ПК Заявки».

**Внимание!** При обновлении с версий В5, В6 и В7 флаги об обновлении шаблонов ПК Заявки и Планы ремонтов отсутствуют. Для обновления шаблонов администратору необходимо самостоятельно установить флаги «Обновить шаблоны ПК Заявки» и «Обновить шаблоны Планы ремонтов».




Рисунок 13.2 – Выбор компонентов обновления

После выбора компонентов по нажатию кнопки «Далее>» процедура обновления ПК запускается автоматически.

После старта обновления сначала останавливается Web-сервер. После этого выполняется последовательное обновление установленных экземпляров. Для каждого экземпляра сначала выполняется обновление структуры БД, после этого выполняется замена серверной и клиентских частей (Рисунок 13.3).




Рисунок 13.3 – Процесс обновления

По окончании процесса обновления для выбранных компонентов появляется окно завершения мастера установки (Рисунок 13.4).




Рисунок 13.4 – Завершение обновления

Для выхода из программы обновления необходимо нажать на кнопку «Готово».

**Внимание!** Начиная с версии 10.20.115.0313 часть параметров файла `instali.ini` переносится в системный реестр (Рисунок 13.5).




Рисунок 13.5 – Системный реестр

**Внимание!** Начиная с версии 10.21.1048.0817 при обновлении инсталлятором выполняется проверка в системном реестре на корректность параметра URL-адреса (должен начинаться с http, либо https). Если при запуске обновления выдается предупреждение (Рисунок 13.6), то администратору системы необходимо прервать обновление и в системном реестре вручную внести изменения с указанием полного корректного пути в параметр SERVICEWEBADDRESS (с http, либо https) (Рисунок 13.7). Параметр SERVICEWEBADDRESS указывается в реестре, в разделе «Компьютер\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SMS\Installer\Zvk\», далее необходимо выбрать папку с номером Zvk X, соответствующую текущему экземпляру. После этого запустить обновление.




Рисунок 13.6 – Предупреждение




Рисунок 13.7 – Корректный полный адрес в реестре

## 14 Интеграция с Avanpost FAM

Для интеграции с Avanpost FAM реализовано изменение заголовка окна приложения на время показа формы авторизации на «Интерфейс пользователя | ПК АСУРЭО | Аутентификация», а после прохождения успешной аутентификации заголовок меняется обратно на стандартный - «Интерфейс пользователя | ПК АСУРЭО».

## 15 Настройка клиентского рабочего места

### 15.1 Настройка браузера Internet Explorer

Пользователи с ограниченными правами не могут загружать и выполнять приложения ClickOnce, возможно потребуется разрешение на загрузку файлов. Для корректной работы рабочих мест следует выполнить следующие настройки для клиентских рабочих машин:

1) Выбрать в меню «Сервис» \ «Свойства обозревателя Internet Explorer» закладку «Безопасность».

2) Выбрать соответствующую зону безопасности:

- если сервер приложений находится в местной интрасети, то выбрать зону «Местная интрасеть»;
- если сервер приложений находится на удаленном сервере в Интернет, то выбрать зону «Надежные узлы». В данном случае необходимо внести удаленный узел ПК в список надежных веб-узлов (нажать на кнопку «Узлы...» и добавить в доверенную зону web-узел ПК).

3) Разрешить загрузку файлов. Для этого необходимо:

- для выбранной зоны нажать на кнопку «Другой» и выбрать параметр «Загрузка» \ «Скачивание файла»;
- установить параметр «Включить» (Рисунок 15.1).




Рисунок 15.1 – Настройка обозревателя Internet Explorer

## 15.2 Настройка ClickOnce

Установка клиента ПК АСУРЭО реализована по технологии ClickOnce, что позволяет пользователю устанавливать и запускать клиента, по нажатию на ссылку на веб-странице, либо в сетевом окружении. Изначально ClickOnce настроен на подключение по протоколу http. Если необходимо подключаться к ПК АСУРЭО по протоколу https или изменился путь, по которому происходит подключение к ПК АСУРЭО, необходимо пересобирать ClickOnce.

Для это необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать резервную копию папки ПК АСУРЭО.
2. Остановить службу ПК АСУРЭО.
3. Выполнить изменения в файле «ClickOnceGen.cmd», расположенном по пути «C:\Program Files (x86)\ZVK\{имя\_экземпляра}\SMSITLoader\Tools\»:
  - изменить строку подключения к ClickOnce «http://it200909-0/click1/SMSITLoader» в формате: «http(https)://{имя\_сервера}/{имя\_экземпляра}/SMSITLoader».Указывается полное имя сервера на которое выпущен сертификат. Если

экземпляр установлен в кластере, то вместо {имя\_сервера} необходимо указать имя точки доступа (можно посмотреть в Failover Cluster Manager);

- заменить версию экземпляра «10.19.3273.1104», изменив, например, последнюю цифру;
  - сохранить сделанные изменения.
4. Открыть командную строку с правами администратора, перейти в папку «C:\Program Files (x86)\ZVK\{имя\_экземпляра}\SMSITLoader\Tools\» и выполнить «ClickOnceGen.cmd». Дождаться успешного завершения.
  5. Запустить службу ПК АСУРЭО и проверить запуск интерфейсов.

В случае необходимости возврата к изначальным настройкам необходимо:

1. Остановить службу ПК АСУРЭО.
2. Скопировать из резервной копии содержимое папки ПК АСУРЭО.
3. Запустить службу ПК АСУРЭО и проверить запуск интерфейсов.

Для корректной работы ПК АСУРЭО необходимо на сервер установить сертификат.

Для получения сертификата необходимо обратиться в службу поддержки СМС-ИТ.

При установке сертификата в качестве хранилища должен быть выбран локальный компьютер или импортировать сертификат в доверенные корневые центры сертификации (Рисунок 15.2).




Рисунок 15.2 – Управление сертификатами

### 15.3 Запуск приложений через ClickOnce

Для работы с ПК существует возможность использования браузеров Yandex, Firefox и Chrome.

Для автоматического запуска ClickOnce в разных браузерах должно быть установлено расширение под необходимый браузер.

Установка или обновление пользовательского приложения с помощью компонента ClickOnce осуществляется следующим образом:

1. При выборе приложения для запуска на HTML странице проверяется текущая установленная версия и при необходимости запускается установка ClickOnce.
2. Скачиваются и устанавливаются файлы из каталога SMSITLoader в %CurrentUser%\AppData\Local\Apps\2.0.
3. Если ClickOnce-приложение уже установлено, то оно запускается.

4. ClickOnce-приложение вызывает Zvk.exe, который находится в той же папке, и передает ему параметры для запуска соответствующего интерфейса.
5. Производится запуск интерфейса.

Если расширение не установлено, то браузер будет скачивать файл установщика каждый раз при переходе по ссылке экземпляра ПК.

При использовании браузеров Yandex и Chrome клиентские интерфейсы скачиваются каждый раз в загрузки и их необходимо запускать вручную (Рисунок 15.14).




Рисунок 15.3 - Загрузки

При открытии файла загрузки открывается окно установки выбранного приложения (Рисунок 15.4).




Рисунок 15.4 – Окно установки приложения

Для подтверждения запуска выбранного приложения необходимо нажать кнопку «Запуск». После подтверждения запуска начинается скачивание выбранного приложения (Рисунок 15.5).




Рисунок 15.5 – Скачивание приложения

При скачивании клиентских интерфейсов ПК АСУРЭО ОС Linux появляется предупреждение Windows о неопознанном приложении (Рисунок 15.6). Для успешного запуска приложения необходимо нажать кнопку «Выполнить в любом случае». Отображение такого предупреждения является корректным для ОС Linux.




Рисунок 15.6 – Предупреждение Windows о неопознанном приложении

## 15.4 Первый запуск ПК на рабочей станции

### 15.4.1 Общие сведения

Для настройки клиентского рабочего места необходимо назначить Yandex.browser, как браузер по умолчанию. При установке приложения инсталлятор создает ярлык на рабочем столе, который открывается браузером по умолчанию. Запуск приложения производится двойным щелчком мыши по ярлыку на рабочем столе.

При первом запуске ярлыка ПК пользователю предлагается установка компонентов программного комплекса на клиенте (Рисунок 15.7).

Внизу страницы отображаются ссылки со списком интерфейсов, они предназначены для запуска конкретного интерфейса.



[Интерфейс ПК «Заявки»](#)

Работа с диспетчерскими заявками.

[Интерфейс ПК «Планы ремонтов»](#)

Работа с графиками ремонтов.

[Интерфейс администратора](#)

Работа с НСИ и настройками системы.

[Интерфейс оборудования](#)

Работа со справочниками предприятий, энергообъектов, оборудования.

[Создать ярлыки](#)

Рисунок 15.7 – Установка ПК на клиенте

После перехода по ссылке открывается окно установки приложения (Рисунок 15.8).




Рисунок 15.8 – Окно установки приложения

Для подтверждения запуска установки выбранного приложения необходимо нажать кнопку «*Запуск*». После подтверждения запуска начинается скачивание выбранного приложения (Рисунок 15.9). Для отмены запуска установки выбранного приложения необходимо нажать на кнопку «*Не запускать*».




Рисунок 15.9 – Скачивание приложения

После чего запускается процесс установки приложения на рабочую станцию пользователя (Рисунок 15.10).




Рисунок 15.10 – Установка приложения

В процессе получения информации с сервера, если нажать на кнопку «Прервать», то скачивание приостановится, кнопка изменится на «Повторить» (Рисунок 15.11).




Рисунок 15.11 – Прерывание процесса загрузки обновлений

На данном шаге с сервера приложений запрашиваются и записываются на рабочую станцию пользователя файлы в директорию «C:\Program Files (x86)\ZVK».

Для стабильной работы пользовательских компонентов необходимо добавить директорию «C:\ProgramData\ZVK» в доверенную зону Kaspersky Security.

<p>ZVK.exe – загрузчик клиентских интерфейсов, обеспечивающий обновление исполняемых файлов интерфейсов на машине пользователя при их обновлении на сервере приложений.</p> <p>ZVK.ini – файл, автоматически создаваемый при первой загрузке, в котором хранятся параметры соединения с сервером приложений.</p>
--

При обновлении ПК директория ZVK для ранних версий (5.X и ниже), расположенная по адресу «C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Application Data\», удаляется автоматически.

После успешного завершения процесса установки ПК на стороне клиента в папке «C:\ProgramData\ZVK» будет создан файл zvk.ini.

**Пример:**

```
[SERVER]
URL= http://192.168.7.8:0001

[Integration]
WAIT_TIMEOUT_MS=60000

[Session]
TimeZoneOffset=5
```

В секции [SERVER] указывается URL – адрес, по которому доступен сервер приложений.

В секции [Integration] указывается параметр WAIT\_TIMEOUT\_MS – время ожидания отклика ПК.

В секции [Session] указывается параметр TimeZoneOffset – использование заданного часового пояса:

- если параметр указан, то используется заданное значение часового пояса;
- если параметр отсутствует, то часовой пояс зависит от настройки Windows на клиентском ПК;
- если в качестве параметра не указано значение или указано некорректное значение (диапазон возможных значений -12...14), то отображается время UTC+0.

В случае возникновения ошибки при получении информации с сервера выдается соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 15.12).




Рисунок 15.12 – Ошибка при получении пакета установки с сервера

После устранения причин ошибки необходимо запустить обновление версии приложения, нажав кнопку «Повторить».

При загрузке с сервера приложений компонентов приложений на рабочей станции пользователя в директории «C:\ProgramData\ZVK» создается папка с номером версии ПК, соответствующая версии ПК на сервере. В папке содержатся файлы приложений, относящиеся к данной версии.

**Пример:**

C:\ProgramData\ZVK\10.20.115.0313\ – каталог, содержащий файлы интерфейсов ПК версии 10.20.115.0313.

DeviceDescr.exe	– файлы интерфейсов оборудования,
ZVKAdmin.exe	администратора и пользователя для версии
ZVKUser.exe	10.20.115.0313.
alert.wav	- файл звукового оповещения о приходе новых
	заявок для рассмотрения (подгружается вместе с
	ZVKUser.exe).

После загрузки с сервера компонентов интерфейса на рабочую станцию пользователю открывается окно ПК с приглашением входа в приложение (Рисунок 15.13). В окне необходимо ввести имя и пароль пользователя.




Рисунок 15.13 – Диалоговое окно входа в систему

В случае если пользователь успешно зарегистрирован в системе, то появится окно работы с выбранным интерфейсом со всеми доступными для данного пользователя функциями. Если пользователю установлен параметр «Пользователь NT», то запуск интерфейса пользователя будет выполнен автоматически без ввода логина и пароля пользователя (подробнее о параметре «Пользователь NT» см. раздел «8.1.3.3 Настройки пользователя» руководства по работе с приложением «Интерфейс администратора»).

**Внимание!** Для корректной работы в заданном часовом поясе необходимо, чтобы настройки часового пояса операционной системы на клиентском рабочем месте совпадали с настройкой часового пояса в ПК (см. раздел «8.5.2 Общие настройки» руководства по работе с приложением «Интерфейс администратора»).

**Внимание!** При работе на одной машине с версиями 10.21.1025.0817 и предыдущими версиями АСУРЭО или экземпляром ИУС «СИМ-ЗРП» необходимо запускать интерфейсы из браузера (тогда стартер автоматически перезатягивается нужный). При запуске с созданных ярлыков могут наблюдаться проблемы. В случае возникновения проблем с запуском разных версий необходимо удалить стартер из папки «Program Data» вручную и заново запустить интерфейс.

## 15.5 Создание ярлыка интерфейса пользователя на рабочей станции

При первоначальной установке компонентов, или в любой другой момент, пользователь создает себе на компьютере ярлыки для быстрого запуска интерфейса пользователя. На стартовой странице выбора интерфейсов по ссылке «Создать ярлыки» отображается панель с вариантами создания ярлыков (Рисунок 15.14).




Рисунок 15.14 – Создание ярлыка

Ярлык для быстрого запуска интерфейса пользователя может быть создан:

- **«На рабочем столе»** – ярлык создается на рабочем столе пользователя.
- **«В меню «Пуск»»** – в меню «Программы» создается папка с именем «АСУРЭО» в ней создаются ярлыки для запуска интерфейса пользователя, администратора, оборудования и пользователя ремонтов.

Для создания ярлыков выбранные позиции помечаются флагом. По нажатию кнопки «Создать ярлыки», создаются ярлыки в указанных местах. Название ярлыка состоит из имени приложения и названия текущего предприятия.

Автоматическое создание ярлыков на рабочем столе пользователя применяется только для интерфейса пользователя, как наиболее часто используемого. Создание отдельных ярлыков для запуска интерфейсов администратора, оборудования или пользователя ремонтов необходимо провести вручную. Для этого необходимо скопировать их из меню Пуск / Программы / АСУРЭО (Рисунок 15.15).




Рисунок 15.15 – Ярлыки интерфейсов в меню «Пуск»

## 15.6 Обновление клиентской части ПК

При каждой загрузке интерфейса с рабочей станции на сервер запрашивается информация о соответствии версии компонентов интерфейса на клиенте с версией сервера. В случае, если на рабочей станции уже есть компоненты, соответствующие версии сервера (на клиенте есть папка C:\ProgramData\ZVK\<номер версии>\ с искомым интерфейсом, например пользователя - ZVKUser.exe), то производится запуск интерфейса. Если на рабочей станции компоненты, соответствующие версии сервера, не обнаружены (например, на сервере было выполнено обновление ПК до новой версии), то при запуске интерфейса на клиенте производится автоматическое обновление компонентов с сервера (Рисунок 15.16).




Рисунок 15.16 – Загрузка компонентов интерфейса пользователя с сервера

После обновления на рабочей станции пользователя в директории C:\ProgramData\ZVK» создается папка с новым номером версии ПК, соответствующая версии программного комплекса на сервере.

Таким образом, при каждом обновлении версии ПК на рабочей станции создается новая папка «C:\ProgramData\ZVK\<номер версии>», содержащая компоненты приложений соответствующей версии, что позволяет пользователю работать одновременно с разными версиями программного комплекса без дополнительных манипуляций с компонентами.

Пример файловой структуры на рабочей станции:

<b>C:\ProgramData\ZVK\</b> <b>V10.20.115.0313\</b>	– каталог, содержащий файлы интерфейсов ПК версии 10.20.115.0313.
DeviceDescr.exe	– файлы интерфейсов оборудования,
ZVKAdmin.exe	администратора и пользователя для версии 10.20.115.0313.
ZVKUser.exe	
alert.wav	- файл звукового оповещения о приходе новых заявок для рассмотрения (подгружается вместе с ZVKUser.exe).
<b>C:\ProgramData\ZVK\</b> <b>V10.20.115.0313\</b>	– каталог, содержащий файлы интерфейсов ПК версии 10.20.115.0313.
DeviceDescr.exe	– файлы интерфейсов оборудования,
ZVKAdmin.exe	администратора и пользователя для версии 10.20.115.0313.
ZVKUser.exe	
alert.wav	- файл звукового оповещения о приходе новых заявок для рассмотрения (подгружается вместе с ZVKUser.exe).

## 15.7 Хранимые версии

На рабочей станции пользователя в директории «C:\ProgramData\ZVK» хранятся папки с номером версии подсистемы (только для трех последних версий подсистемы), в которых хранятся файлы для работы с их клиентскими положениями:

- в случае, если в директории ZVK хранятся файлы только для одной/двух версий подсистемы (например, в папках «V7.XXXX.XX.XX», «V8.XXXX.XX.XX»), то при обновлении подсистемы файлы для работы с клиентским приложением новой версии записываются в директорию ZVK в автоматически созданную папку с номером версии подсистемы (например, «V9.XXXX.XX.XX»);
- в случае, если в директории ZVK хранятся файлы для трех версий подсистемы (например, в папках «V7.XXXX.XX.XX», «V8.XXXX.XX.XX» и «V9.XXXX.XX.XX»), то при обновлении подсистемы из директория ZVK автоматически удаляется папка с файлами для наиболее ранней версии (в данном примере папка «V7.XXXX.XX.XX»), а файлы для работы с клиентским приложением новой версии записываются в директорию ZVK в автоматически созданную папку с номером версии подсистемы (например, «V10.XXXX.XX.XX»).

Существует возможность настройки количества хранимых версий интерфейса.

Для этого необходимо в файл `zvk.ini` в секцию [Addition Functions] добавить параметр `CachedClientVersionCount = <Необходимое количество хранимых версий>` подробнее в разделе «11.2 Описание параметров файла `zvk.ini`». В качестве необходимого количества хранимых версий можно указать значения от 4 до 9. При указании других значений будут храниться по умолчанию файлы трех последних версий подсистемы.

На рабочей станции пользователя в директории «C:\ProgramData\ZVK» будут храниться папки с номером версии подсистемы (для указанного количества последних версий подсистемы), в которых будут содержаться файлы для работы с их клиентскими положениями.

**Примечание.** При загрузке экземпляра, у которого не подключен параметр `CachedClientVersionCount`, удаляются старые версии в директории «C:\ProgramData\ZVK» и по умолчанию остается 3 последние версии подсистемы.

## 16 Проверка работоспособности ПК после установки

Для проверки работоспособности ПК после установки, администратору необходимо выполнить следующие действия.

1. Запустить и осуществить вход во все интерфейсы ПК, убедиться, что вход в интерфейсы осуществляется.
2. В интерфейсе администратора в разделе «Журналы», открыть вкладку «Системный журнал», далее выбрать «Пользовательский», убедиться, что вход в интерфейсы зафиксировался в журнале.
3. Перейти в Интерфейс пользователя ПК АСУРЭО, открыть любую заявку на просмотр.
4. Перейти в Интерфейс пользователя ПК «Планы ремонтов», открыть любой график на просмотр.

## 17 Откат к предыдущей версии ПК

В случае, если обновление осуществить не удалось, либо не удаётся произвести проверку корректности работы ПК, необходимо произвести процедуру отката. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Создать резервную копию БД, хранить до установления причин неуспешного обновления;
2. Деинсталлировать ПК (см. раздел «18 Удаление ПК»), предварительно сохранив копию содержимого директории установки (папка установки экземпляра по умолчанию «C:\Program Files (x86)\ZVK\<название экземпляра>\»), хранить до установления причин неуспешного обновления;
3. Восстановить БД из резервной копии сделанной до обновления ПК (см. раздел «19.6 Восстановление БД»);
4. Установить ПК из дистрибутива предыдущей версии (см. раздел «10 Установка АСУРЭО на СУБД MSSQL/PostgreSQL»);
5. Проверить работоспособность установленного ПО.

## 18 Удаление ПК

Удаление ранее установленных экземпляров ПК может быть произведено с помощью программы установки ПК «*setup.exe*» (см. раздел «10 Установка АСУРЭО на СУБД MSSQL/PostgreSQL»).

С помощью программы установки ПК «*setup.exe*» для удаления экземпляров необходимо в окне мастера «*Выбор производных действий*» выбрать пункт «*Удалить экземпляры*» и в списке «*Установленные экземпляры*» выбрать нужные экземпляры (Рисунок 18.1). Выбор нескольких экземпляров производится с помощью клавиш «*Shift*» / «*Ctrl*».




Рисунок 18.1 – Выбор экземпляра для удаления

На следующем шаге, если установить флаг «*Удалить файлы пользователя*» (по умолчанию – установлен), то производится удаление всех файлов из каталога установки экземпляра (Рисунок 18.2). Если флаг снят, то созданные пользователем файлы в директории экземпляра и журнала сервера приложений не удаляются. Удаление БД, с которой работал экземпляр, не производится.




Рисунок 18.2 – Установка флага «Удалить файлы пользователей»

По окончании процесса удаления выбранных экземпляров появляется окно завершения мастера установки (Рисунок 18.3).




Рисунок 18.3 – Завершение удаления

Для выхода из программы удаления необходимо нажать на кнопку «*Завершить*».

## 19 Резервное копирование данных ПК на СУБД MS SQL

### 19.1 Общие сведения

Под резервированием данных ПК понимается создание резервной копии базы данных текущего экземпляра программного комплекса на сервере базы данных.

Резервирование выполняется на СУБД MS SQL 2016 / 2019. Для проведения процедуры резервного копирования необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Определить место хранения будущей резервной копии.
- 2) Создать устройство / псевдоним для SQL Server, указывающий место хранения резервной копии.
- 3) Настроить опции процесса резервного копирования, в том числе установить расписание, по которому в дальнейшем будет проводиться резервирование.
- 4) Запустить процедуру резервного копирования.

### 19.2 Создание устройства

В приложении *Server Management Studio Express* для сервера нужно выбрать узел *Server Objects*, а в нем элемент *Backup Devices*. Щелкнув правой кнопкой мыши на нем, выберите пункт *New Backup Device*. В открывшемся диалоговом окне нужно указать псевдоним для будущей резервной копии (Name) и выбрать ее место расположения (*File name*) (Рисунок 19.1).




Рисунок 19.1 – Создание устройства для хранения резервной копии

### 19.3 Предварительные условия

Если в БД используется «full» модель восстановления или восстановления с неполным протоколированием, то необходимо регулярно создавать резервную копию журнала транзакций, чтобы защитить данные и предотвратить переполнение журнала транзакций. При этом журнал усекается с помощью компонента «Компонент Database Engine» и поддерживает восстановление БД на определенный момент времени.

Если резервная копия журнала транзакций создается первый раз, то для того, чтобы разрешить компоненту «Компонент Database Engine» усечение журнала транзакций до контрольной точки, необходимо создать вторую резервную копию журнала транзакций.

Для корректной работы ПК, необходимо предотвратить переполнение журнала транзакций и заполнения физического диска, выполнив настройку плана обслуживания БД, а именно полное резервное копирование и резервное копирование журнала транзакций (см. раздел «19.4 Последовательность действий по настройке плана обслуживания БД»).

В данном разделе указаны рекомендуемые параметры настройки задач резервного копирования базы данных и лога транзакций, а также задача очистки данных после обслуживания. Т.к. полная резервная копия служит основным источником данных в случае сбоя системы рекомендуемая периодичность создания резервных копий раз в сутки. При этом размер резервной копии не будет резко увеличиваться и восстановление системы будет

занимать прогнозируемое время. Для обеспечения надежности системы и возможности восстановления на любой момент времени рекомендуется выполнять резервное копирование журнала транзакций раз в час. Данные рекомендации носят общий характер и могут быть скорректированы в частном случае.

Настройка плана обслуживания возможна на редакции SQL Server Standard и выше.

## **19.4 Последовательность действий по настройке плана обслуживания БД**

Для настройки плана обслуживания БД необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть «MS SQL Management Studio».
- 2) В Object Explorer раскрыть папку «*Management*», кликнуть правой кнопкой мыши по папке «*Maintenance Plans*» и из контекстного меню выбрать пункт «*Maintenance Plan Wizard*» (Рисунок 19.2).




Рисунок 19.2 – Выбор пункта «Maintenance Plan Wizard»

- 3) В запущившемся *Maintenance Plan Wizard* на странице приветствие нажать кнопку «Next».
- 4) На шаге «*Select Plan Properties*» выполнить следующие действия (Рисунок 19.3):
  - указать имя и описание нового плана;
  - установить опцию «*Separate schedule for each task*»;
  - нажать кнопку «Next».




Рисунок 19.3 – Шаг «Select Plan Properties»

- 5) На шаге «*Select Maintenance Tasks*» выбрать задачи: «*The Back Up Database (Full)*», «*The Back Up Database (Transaction Log)*», «*Maintenance Cleanup Task*» и нажать кнопку «*Next*» (Рисунок 19.4).




Рисунок 19.4 – Шаг «Select Maintenance Tasks»

- 6) На шаге «*Select Maintenance Task Order*» задать порядок выполнения задач, используя кнопки «*Move Up*», «*Move Down*» и нажать кнопку «*Next*» (Рисунок 19.5).




Рисунок 19.5 – Шаг «Select Maintenance Task Order»

- 7) На шаге «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «*General*» в раскрывающейся форме поля «*Database*» установить опцию «*These databases*», выбрать необходимые для резервного копирования БД и нажать кнопку «*OK*» (Рисунок 19.6).




Рисунок 19.6 – Шаг «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «*General*»

- 8) Задать следующие настройки (Рисунок 19.7):

- Backup component – Database;
- Back up to: Disk.




Рисунок 19.7 – Шаг «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «General»

- 9) На вкладке «Destination» выбрать пункт «*Create a backup file for every database*» – при выполнении задания в выбранной директории будет создаваться несколько файлов резервных копий с именами, соответствующими названиям баз данных. Далее необходимо установить опцию «*Create a sub-directory for each database*» – расположение файлов по отдельным папкам (Рисунок 19.8).

Обратите внимание, что необходимо оставить заполненным расширение файла резервной копии.




Рисунок 19.8 – Шаг «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «Destination»

- 10) На вкладке «Options» из раскрывающегося списка поля «*Set backup compression*» рекомендуется выбрать пункт «*Compress backup*» для экономии дискового пространства, если используемая версия SQL Server поддерживает данную функцию. Для наибольшей надежности необходимо установить опцию «*Verify backup integrity*» (Рисунок 19.9). В случае использования групп доступности AlwaysOn на вкладке «Options» не должен быть установлен флаг в опции «For availability databases, ignore replica priority for backup and backup on primary setting».




Рисунок 19.9 – Шаг «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «Options»

- 11) Перейти на вкладку «General» в области настройки «Schedule» нажать кнопку «Change» (Рисунок 19.10).




Рисунок 19.10 – Шаг «Define Backup Database (Full) Task» вкладка «General»

12) В диалоговом окне «*New Job Schedule*» в поле «*Name*» указать имя расписания задания и рекомендуется выполнить следующие настройки:

- из раскрывающегося списка поля «*Schedule type*» выбрать пункт «*Recuring*» и установить опцию «*Enabled*»;
- в области «*Frequency*» из раскрывающегося списка поля «*Occurs*» выбрать пункт «*Daily*»;
- в поле «*Recurs every*» указать значение «*1 дн.*»;
- в области «*Daily frequency*» выбрать значение «*Occurs once at*». Для уменьшения нагрузки на сервер, выполнение задачи рекомендуется настроить в ночное время, например, 0:01:00.

После настройки расписания необходимо нажать кнопку «*OK*» (Рисунок 19.11).

Рисунок 19.11 – Диалоговое окно «New Job Schedule»

- 13) На шаге «*Define Backup Database (Full) Task*» вкладка «*General*» нажать кнопку «*Next*» (Рисунок 19.12).




Рисунок 19.12 – Завершение настройки задачи «Define Backup Database (Full) Task»

- 14) Перейти к настройке задачи резервного копирования журнала транзакций. На шаге «*Define Backup Database (Transaction Log) Task*» вкладка «*General*» в раскрывающей форме поля «*Database*» установить опцию «*Specific databases*», выбрать необходимые для резервного копирования БД и нажать кнопку «*OK*».
- 15) На вкладках «*Destination*» и «*Options*» задать настройки, аналогичные настройкам для задачи «*Define Backup Database (Full) Task*» (пункты 9-10 данного раздела).
- 16) На вкладке «*General*» в области настройки «*Schedule*» нажать кнопку «*Change*» (Рисунок 19.13).




Рисунок 19.13 – Шаг «Define Backup Database (Transaction Log) Task» вкладка «General»

17) В диалоговом окне «New Job Schedule» в поле «Name» указать имя расписания задания и рекомендуется выполнить следующие настройки:

- из раскрывающегося списка поля «Schedule type» выбрать пункт «*Recuring*» и установить опцию «*Enabled*»;
- в области «*Frequency*» из раскрывающегося списка поля «*Occurs*» выбрать пункт «*Daily*»;
- в поле «*Recurs every*» для уменьшения нагрузки на сервер выполнение задачи настроить в ночное время, например, 0:01:00;
- в области «*Daily frequency*» выбрать значение «*Occurs every*». Рекомендуемая частота – каждый час.

После настройки расписания необходимо нажать кнопку «OK» (Рисунок 19.4).

**New Job Schedule**

Name: MaintenancePlan.Back Up Database (Transaction Log) Jobs in Schedule

Schedule type: Recurring ☒ Enabled

One-time occurrence  
Date: 9/14/2020 Time: 3:45:57 PM

Frequency  
Occurs: Daily  
Recurs every: 1 day(s)

Daily frequency  
☐ Occurs once at: 12:00:00 AM  
☒ Occurs every: 1 hour(s) Starting at: 12:00:00 AM Ending at: 11:59:59 PM

Duration  
Start date: 9/14/2020 ☐ End date: 9/14/2020 ☒ No end date:

Summary  
Description: Occurs every day every 1 hour(s) between 12:00:00 AM and 11:59:59 PM. Schedule will be used starting on 9/14/2020.

OK Cancel Help

Рисунок 19.14 – Диалоговое окно «New Job Schedule»

- 18) На шаге «*Define Backup Database (Transaction Log) Task*» вкладка «*General*» нажать кнопку «*Next*» (Рисунок 19.15).





Рисунок 19.15 – Шаг «Define Backup Database (Transaction Log) Task» вкладка «General»

- 19) Перейти к настройке задачи очистки данных после обслуживания. На шаге «*Define Maintenance Cleanup Task*» в поле «*Folder*» раздела «*Search folder and delete files based on an extension*» указать директорию хранения резервных копий. В поле «*File extension*» указать расширение «bak». Установить флаг «*Delete files based on the age of the file at task run time*» и указать необходимое время хранения резервных копий (Рисунок 19.16).

Рисунок 19.16 – Шаг «*Define Maintenance Cleanup Task*»

20) В диалоговом окне «New Job Schedule» необходимо задать расписание выполнения задачи. После настройки расписания необходимо нажать кнопку «OK» (Рисунок 19.17).




Рисунок 19.17 – Диалоговое окно «New Job Schedule»

21) На шаге «*Define Maintenance Cleanup Task*» нажать кнопку «*Next*» (Рисунок 19.18).




Рисунок 19.18 – Шаг «Define Maintenance Cleanup Task»

- 22) На шаге «*Select Report Options*» выбрать директорию, куда будет сохраняться файл журнала выполнения задания (Рисунок 19.19).




Рисунок 19.19 – Шаг «Select Report Options»

- 23) Проверить еще раз все настройки плана обслуживания и нажать кнопку «*Finish*» (Рисунок 19.20).




Рисунок 19.20 – Завершение работы мастера

Если мастер не обнаружит ошибок, то отобразится сообщение об успешном построении плана (Рисунок 19.21). В противном случае необходимо устранить ошибки и повторить процедуру снова.




Рисунок 19.21 – Ход работы мастера планов обслуживания

- 24) Далее необходимо нажать кнопку «Close».
- 25) Чтобы проверить работу задания, необходимо перейти в программу «Microsoft SQL Server Management Studio». Раскрыть папку «Jobs», в разделе «SQL Server Agent» будут отображаться созданные планы. Далее необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по необходимому заданию агента SQL Server, и в контекстном меню выбрать пункт «Start job at Step» (Рисунок 19.22).




Рисунок 19.22 – Start job at Step

Запустится окно выполнения задания, в котором, должно появиться сообщение об успешном выполнении (Рисунок 19.23). Обязательно проверьте наличие файлов резервных копий в настроенном для их сохранения месте.




Рисунок 19.23 – Проверка запуска задания на шаге

## 19.5 Настройки процедуры резервного копирования

Для запуска процесса резервного копирования нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на БД, содержащей данные текущего экземпляра ПК. В контекстном меню выбрать пункт *Tasks (Задачи) / Back Up*. После этого на экране появится диалоговое окно «Back Up Database» (Рисунок 19.24).




Рисунок 19.24 – Диалоговое окно «Back Up Database»

В пункте *Destination* (место назначения) указывается устройство, либо имя файла, в котором будет сохраняться резервная копия БД. Нажатие кнопки «Add (добавить)» дает возможность выбрать ранее созданное пользователем устройство.

## 19.6 Восстановление БД

В случае непредвиденных обстоятельств возможна ситуация, которая потребует восстановления БД экземпляра ПК и, в редких случаях, восстановления работы интерфейсов.

Восстановление работы ПК выполняется на СУБД MS SQL 2016 / 2019.

Восстановление данных средствами *Server Management Studio Express* происходит аналогично процессу резервирования. В дереве объектов нужно выбрать базу данных установленного экземпляра ПК (или при необходимости новую БД). Щелкнув правую кнопку мыши выбрать пункт меню *Tasks (Задачи) / Restore / Database...* (Рисунок 19.25).

В нижней части открывшегося окна можно видеть все существующие резервные копии, из которых можно проводить восстановление.




Рисунок 19.25 – Восстановление данных

## 19.7 Восстановление работы интерфейсов

Восстановление работы интерфейсов проводится путем удаления установленного экземпляра ПК и его инсталляции заново. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) В случае установки экземпляра с восстановленной базой данных необходимо во время установки в качестве названия предприятия указать название предприятия, которое было использовано до этого.

2) Из списка баз данных выбрать базу данных предприятия, в которую производилась предыдущая установка.

3) При возникновении сообщения «The data type Ident already exists in the current database...» ответить «Да» и продолжить установку. При этом будет произведена только установка новых файлов серверной и клиентской части ПК и выполнена настройка веб-сервера. Сами данные в базе данных затронуты и потеряны не будут.

## 20 Резервное копирование данных ПК на СУБД PostgreSQL

### 20.1 Создание резервной копии базы данных средствами pg\_dump

Под резервированием данных ПК понимается создание резервной копии базы данных текущего экземпляра программного комплекса на сервере базы данных.

Резервирование выполняется на СУБД PostgreSQL. Для проведения процедуры резервного копирования необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Определить место хранения будущей резервной копии.
- 2) Создать bat-файл, который будет вызывать утилиту pg\_dump.
- 3) Создать задание планировщика Windows, который будет запускать bat файл по расписанию.
- 4) Запустить задание планировщика Windows.

#### 20.1.1 Создание bat-файла

В PostgreSQL есть утилита pg\_dump, предназначенная для создания резервной копии БД. Чтобы автоматизировать процесс создания резервных копий баз PostgreSQL, необходимо создать bat-файл для вызова утилиты pg\_dump.

Для создания bat-файла необходимо выполните следующие действия:

1. Запустить блокнот и указать команду:

```
@echo off
```

```
:: Параметры
```

```
:: хост БД
```

```
set host=localhost
```

```
:: порт БД
```

```
set port=5432
```

```
:: Пользователь - создатель бекапа
```

```
set user=postgres
```

```
:: Пароль пользователя
```

```
set password=sa

:: Наименование базы для бекапа

set databaseName=ASUREOTEST

:: Директория, куда будет помещен бекап (полный путь)

set outputDirectoryPath="D:\PostgresqlBack"

:: Директория, установленного экземпляра PostgreSQL

set scriptDirectoryFullPath="C:\Program Files\PostgreSQL\15"

set backupFileName=%databaseName%_%date%.backup

echo backup file name is %backupFileName%

SET PGPASSWORD=%password%

echo on
```

```
%scriptDirectoryFullPath%\bin\pg_dump -h %host% -p %port% -U %user% -E "UTF8"
-F c -b -v -f %outputDirectoryPath%\%backupFileName% %databaseName%
```

Пример команды, в которой создается резервная копия базы данных ASUREO СУБД PostgreSQL на Localhost представлен на рисунке 20.1.




Рисунок 20.1 – Пример команды

2. Сохранить файл с расширением .bat (например, postgresqlBackup.bat).

### 20.1.2 Создание задания планировщика Windows

Для создания задания планировщика Windows необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть планировщик заданий Windows: *«Пуск-Панель управления-Администрирование-Планировщик заданий»* (Рисунок 20.2).




Рисунок 20.2 – Планировщик заданий

2. В Планировщике заданий (Task Scheduler) из раскрывающегося списка пункта меню «Действие» (Action) выбрать пункт «Создать задачу» (Create Task) (Рисунок 20.3).




Рисунок 20.3 – Выбор пункта «Создать задачу»

3. В открывшейся форме «Создание задачи» (Create Task) на вкладке «Общее» (General) указать «Имя задачи» (Name), например, Создание бэкапов PostgreSQL (Рисунок 20.4).




Рисунок 20.4 – Ввод имени задачи

4. Далее необходимо перейти на вкладку «Триггеры» (Triggers) и нажать кнопку «Создать» (New) (Рисунок 20.5).




Рисунок 20.5 – Создание триггера

5. В открывшейся форме «Создание триггера» (New Trigger) настроить расписание запуска задания (в данном случае задание будет запускаться каждый день в 01-00) (Рисунок 20.6).




Рисунок 20.6 – Настройка расписания запуска задания

6. На вкладке «Действия» (Actions) необходимо указать действие нашего задания, для этого необходимо нажать кнопку «Создать» (New) (Рисунок 20.7).




Рисунок 20.7 – Создание действия

7. В открывшейся форме «Создание действия» (New Action) указать действие – запуск файла «*postgresqlBackup.bat*» с локального диска D (Рисунок 20.8).




Рисунок 20.8 – Указание действия

8. На форме «Создание задачи» (Great Task) нажать кнопку «ОК» (Рисунок 20.9), в результате чего будут созданы: .bat файл с командой создания резервной копии БД АСУРЭО на СУБД PostgreSQL и задания планировщика Windows на запуск этого .bat файла.




Рисунок 20.9 – Завершение создания

## 20.2 Создание резервной копии базы данных в инструментарии PGAdmin

Для создания резервной копии базы данных экземпляра ПК АСУРЭО в инструментарии PGAdmin необходимо выполнить следующие действия:

1. Правым кликом мыши вызвать контекстное меню БД, содержащей данные текущего экземпляра ПК. В контекстном меню выбрать пункт «Резервная копия» (Tasks) (Рисунок 20.10).




Рисунок 20.10 – Выбор пункта «Резервная копия»

2. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь и имя файла резервной копии, а также указать формат «Tar» (Рисунок 20.11).




Рисунок 20.11 – Диалоговое окно «Backup (База данных: ASUREOTEST)»

3. Нажать кнопку «Резервная копия» и дождаться завершения процесса создания копии базы данных (Рисунок 20.12).




Рисунок 20.12 – Завершение процесса создания копии базы данных

## 20.3 Восстановление БД из резервной копии средствами pg\_restore

Для восстановления базы данных из резервной копии экземпляра ПК АСУРЭО можно использовать утилиту pg\_restore.exe.

Перед восстановлением необходимо создать базу данных.

Для выполнения команды восстановления базы данных необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить командную строку – на клавиатуре нажать клавиши «Win+R», в открывшемся окне «Выполнить» ввести команду «cmd» и нажать кнопку [OK].

2. В командной строке ввести и выполнить команду (Рисунок 20.13):

**pg\_restore -C --clean -d postgres -U postgres -W – "D:\Backup\test.sql"**

где:

- «-C» – указание создать базу данных, прежде чем восстанавливать данные;
- «--clean» – указание удалить и пересоздать целевую базу данных перед подключением к ней;
- «-d» – указание системной базы PostgreSQL, от имени которой будет происходить создание новой базы данных;
- «-U» – указание пользователя PostgreSQL;

- «-W» – указание принудительно запрашивать пароль перед подключением к базе данных;
- «D:\Backup\test.sql» – указать путь хранения резервной копии.




Рисунок 20.13 – Пример команды

## 20.4 Восстановление БД из резервной копии в инструментари PGAdmin

Для восстановления базы данных из резервной копии экземпляра ПК АСУРЭО в инструментари PGAdmin необходимо выполнить следующие действия:

1. Правым кликом мыши вызвать контекстное меню БД и в контекстном меню выбрать пункт «Восстановить» (Рисунок 20.4).




Рисунок 20.14 – Выбор пункта «Восстановить»

2. В появившемся диалоговом окне необходимо указать формат «Специальный или tar», а также путь и имя файла резервной копии (Рисунок 20.15).




Рисунок 20.15 – Диалоговое окно «Восстановление (База данных: ASUREOTEST)»

3. Нажать кнопку «Восстановить» и дождаться завершения процесса восстановления базы данных (Рисунок 20.16).




Рисунок 20.16 – Завершение процесса восстановления базы данных

## 21 Настройка карты многоэкземплярной конфигурации

### 21.1 Использование карты

Если пользователь работает с несколькими экземплярами приложения ПК, то для быстрого запуска требуемого экземпляра можно использовать карту многоэкземплярной конфигурации (Рисунок 21.1).




Рисунок 21.1 – Пример карты многоэкземплярной конфигурации

Карта многоэкземплярной конфигурации представляет собой HTML-страницу с набором ссылок на экземпляры приложения. По нажатию на ссылку появляется окно выбора интерфейсов приложения выбранного экземпляра ПК.

### 21.2 Создание карты

Пользователи, знающие язык разметки гипертекстов (html), могут создать карту многоэкземплярной конфигурации с помощью любого редактора HTML (Рисунок 21.2).

```

1  <H1>Программный комплекс "АСУРЭО"</H1>
2  <br>
3  <dd><H2>Самарский регион</H2>
4  <br>
5  <dd><dd><a href="http://server1/NovTEC-1/">Новокуйбышевская ТЭЦ-1 </a><br> <br>
6  <dd><dd><a href="http://server1/NovTEC-2/">Новокуйбышевская ТЭЦ-2 </a><br> <br>
7  <dd><dd><a href="http://server2/SamTEC/">Самарская ТЭЦ </a><br> <br>
8  <br>
9  <dd><H2>Саратовский регион</H2>
10 <br>
11 <dd><dd><a href="http://server3/SarTEC-1/">Саратовская ТЭЦ-1 </a><br> <br>
12 <dd><dd><a href="http://server3/SarTEC-2/">Саратовская ТЭЦ-2 </a><br> <br>
13 <dd><dd><a href="http://server3/SarTEC-3/">Саратовская ТЭЦ-3 </a><br> <br>

```

Рисунок 21.2 – Создание карты с помощью редактора HTML

Пользователи, не обладающие навыками работы с языком разметки гипертекстов (html), могут создать карту многоэкземплярной конфигурации с помощью текстового редактора MS Word.

Для создания карты многоэкземплярной конфигурации необходимо создать новый документ MS Word. В данном документе необходимо прописать названия экземпляров, которые требуются пользователю для работы (Рисунок 21.3).




Рисунок 21.3 – Названия экземпляров в документ MS Word

Названия экземпляров должны представлять собой гиперссылки на соответствующие экземпляры ПК. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выделить текст (в данном случае, название экземпляра).
- 2) На выделенном тексте нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Гиперссылка» (Рисунок 21.4).




Рисунок 21.4 – Выделение названия экземпляра для вставки гиперссылки

3) В открывшемся диалоговом окне «Гиперссылка» в поле «Адрес» необходимо указать адрес к странице выбора интерфейсов соответствующего экземпляра (параметры запуска). Параметры запуска указываются в соответствии с установленным форматом (см. раздел «15 Настройка клиентского рабочего места»).

- 4) Нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 21.5).




Рисунок 21.5 – Окно вставки адреса гиперссылки

5) Для каждого названия экземпляра повторить шаги 1-4.

Отформатированный текст документа представлен на рисунке 21.6.




Рисунок 21.6 – Создание карты с помощью текстового редактора MS Word

По завершению форматирования документа его необходимо сохранить в формате HTML:

1) В раскрывающемся меню «*Сохранить как*» необходимо выбрать раздел «*Другие форматы*» (Рисунок 21.7).




Рисунок 21.7 – Сохранение документа в формате HTML

2) В появившемся диалоговом окне «Сохранение документа» указать параметры сохранения: имя файла - index, тип файла - Веб-страница (Рисунок 21.8).




Рисунок 21.8 – Параметры сохранения

3) Нажать на кнопку «Сохранить».

## 21.3 Настройка карты многоэкземплярной конфигурации на сервере

Сохраненный файл «*index.html*» необходимо поместить в виртуальный каталог интернет сервиса. Путь к корневому виртуальному каталогу зависит от используемого веб-сервера:

для IIS: C:\inetpub\wwwroot.

Ссылка на данную страничку будет иметь адрес: *http://<имя сервера>:<порт>/index.html* (по умолчанию порт 80).

Далее необходимо создать ярлыки, хранящие ссылку на созданную страничку, на клиентских машинах. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) На рабочем столе вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать пункты: «Создать» => «Ярлык» (Рисунок 21.9).




Рисунок 21.9 – Создание ярлыка

2) Указать размещение объекта (Рисунок 21.10):

- в окне «Создание ярлыка» нажать на кнопку «Обзор...»;
- в окне «Обзор папок» указать объект для ярлыка: «iexplorer.exe» (по умолчанию C:\Program Files\Internet Explorer).




Рисунок 21.10 – Указание размещения объекта

3) В поле с адресом размещения объекта через пробел прописать: -new «адрес страницы», т.е. -new http://<имя сервера>:<порт>/index.html (Рисунок 21.11).




Рисунок 21.11 – Указание адреса страницы

4) Нажать на кнопку «Далее».

5) Ввести имя ярлыка и нажать на кнопку «Готово» (Рисунок 21.12).




Рисунок 21.12 – Указание названия ярлыка



## 22 Логирование ПК

При принудительном останове сервера приложений в логе могут фиксироваться исключения типа Fatal, Access violation, ошибки или тексты невыполненных запросов. Текст ошибки представлен на рисунке 22.1.




Рисунок 22.1 – Исключения типа Fatal и Access violation

Во избежание ошибок, рекомендуется:

1. Для оперативного анализа работы АСУРЭО просматривать текущие лог-файлы appsrv, FatalErr при помощи приложения Notepad++.
2. Избегать копирования файлов быстроизменяющихся текущих логов большого размера: WebCalls, ShedulerTasks.
3. При необходимости отправки файлов логов и их архивирования – производить архивирование в иную папку, отличную от папки с текущимлогами.
4. При необходимости анализа или отправки файлов логов за текущие сутки (при работающем сервисе приложений АСУРЭО, особенно с высокой нагрузкой) – открывать в приложении Notepad++ и копировать содержимого файла лога в другой файл, расположенный вне папки с текущимлогами.

## 23 Рекомендации для администраторов

### 23.1 Рекомендации по обновлению PostgreSQL версии 12 до 15

Обновлению версии PostgreSQL необходимо производить только после обновления АСУРЭО до версии не ниже 10.20.35.XX.XX, т.к. версии ниже не работают с версией PostgreSQL15.

### 23.2 Рекомендации о периодическом ребилдинге индексов в базе ПК

В процессе работы АСУРЭО в БД MS SQL Server происходит фрагментация индексов, что замедляет работу БД. Данное замедление сказывается на производительности ПК.

Реорганизация (reorganize) индексов проводится, если степень фрагментации составляет до 30%, иначе для повышения производительности необходимо использовать перестроение индексов (rebuild).

Определить степень фрагментации БД возможно с помощью встроенного в MS SQL Server отчета – Index-Physical Statistics. Его запуск: нажатием правой кнопкой мыши на требуемой БД – *Отчеты (Reports)* – *Стандартный отчет (Standard Reports)* – *Физическая статистика индекса (Index Physical Statistics)* (Рисунок 23.1).




Рисунок 23.1 – Запуск отчета

После запуска отчета будет выведена информация о фрагментации (Рисунок 23.2).






Рисунок 23.3 – Запуск мастера создания плана обслуживания

2. При запуске мастера сначала появится стартовая страница с описанием мастера (Рисунок 23.4).




Рисунок 23.4 – Стартовая страница «Мастер планов обслуживания (Maintenance Plan Wizard)»

3. Далее необходимо задать имя и описание плана обслуживания (Рисунок 23.5).




Рисунок 23.5 – Задание имени плана обслуживания

4. При выборе имени также надо выбрать расписание выполнения данного плана обслуживания. Время надо выбирать, когда нагрузка на БД минимальна. В примере это каждое воскресенье в 0:00 (Рисунок 23.6).

Рисунок 23.6 – Выбор расписания

5. После задания имени и времени выполнения плана обслуживания надо выбрать вид проводимых работ. В данном случае будет произведено пересоздание всех индексов (Рисунок 23.7).




Рисунок 23.7 – Выбор опции «Восстановить индекс (Rebuild Index)»

6. Далее надо выбрать порядок выполнения задач в плане обслуживания. В один план обслуживания можно сделать несколько задач и выбрать порядок их выполнения. В представленном случае задача одна (Рисунок 23.8).




Рисунок 23.8 – Выбор порядка выполнения задач

7. После выбора порядка выполнения задач надо выбрать БД, к которым данный план обслуживания будет применяться (Рисунок 23.9).




Рисунок 23.9 – Выбор БД

8. На следующем этапе надо выбрать папку, куда будет писаться лог выполнения работ (Рисунок 23.10).




Рисунок 23.10 – Выбор папки, куда будет писаться лог выполнения работ

9. После прохождения всех этапов мастера будет выведено резюме о созданном плане обслуживания (Рисунок 23.11).




Рисунок 23.11 – Резюме о созданном плане обслуживания

10. После нажатия кнопки «Готово» (*Finish*) будет выведен отчет о создании плана обслуживания (Рисунок 23.12).




Рисунок 23.12 – Отчет о создании плана обслуживания

После создания плана обслуживания его можно вручную запустить на выполнение. По результатам будет выведено сообщение, в котором будет описан результат выполнения. На рисунке 23.13 приведен пример успешного выполнения плана обслуживания.




Рисунок 23.13 – Сообщение о результате выполнения плана обслуживания

Дополнительно можно вызвать отчет о выполнении плана обслуживания. Для этого необходимо нажать кнопку «Отчет» (Report) и выбрать «Сохранить отчет в файл...» (Save Report to File...) (Рисунок 23.14).




Рисунок 23.14 – Вызов отчета о выполнении плана обслуживания

На рисунке 23.15 представлен пример отчета о выполнении плана.




Рисунок 23.15 – Пример отчета о выполнении плана

Лог выполнения планов обслуживания хранится (если не был выбран другой путь хранения логов в п.8) в папке Log в директории куда был установлен MS SQL Server. Имя

файла, например, выглядит так – rebuild\_Subplan\_1\_20150526152201. Где rebuild имя плана обслуживания. В файле содержится подробная информация о выполнении.

### 23.3 Рекомендации об усечении лога транзакций

При активном использовании АСУРЭО возможно сильное увеличение физического размера файлов БД на жестком диске. Как правило, основное увеличение приходится на лог транзакций БД. В этом случае рекомендуется периодически контролировать размер файла **.ldf** (например, файл (\*kla) **.ldf** может занимать 30 Гб, а размер самой базы (\*.mdf) быть не более 1 Гб) и, при необходимости, делать усечение лога транзакций. Процедуру можно проводить как вручную, так и автоматически при помощи планировщика заданий MSSQL Server.

Если в логе сервера приложений появляется ошибка вида:

```
21:22:16.854 T:6068 M:134216735/422572/928528 Debug: Возбуждено исключение:  
EMSSQLNativeException: [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]The transaction log for database 'zv_k_odu' is full due to 'LOG_BACKUP'.
```

которая говорит о том, что переполнен лог транзакций, необходимо после уменьшения лога транзакций перезапустить службу сервера приложений.

### 23.4 Рекомендации по обработке ошибок

#### 23.4.1 Ошибка при установке ПК

В установщике на шаге «*Выбор веб-сайта*» в случае возникновения ошибки будет предоставлена информация об ошибке и ссылки расположения дистрибутивов (Рисунок 23.16).




Рисунок 23.16 – Установка дополнительных компонентов IIS

Установка компонента переадресации запросов URL Rewrite 2.0 и установка компонента прокси-переадресации Application Request Routing 2.0 описана в разделе «7 Установка и настройка системного ПО».

При необходимости, нужно протестировать соединение с указанным сервером с помощью кнопки «Проверить подключение».

#### 23.4.2 Ошибка при обновлении ПК

При обновлении ПК в случае возникновения ошибки, не позволяющей произвести обновление необходимо сделать снимок экрана и обратиться в службу поддержки СМС-ИТ.


#### 23.4.3 Ошибка при запуске сервера приложений

Если сервер приложений не стартует, то в лог добавляется информация о заиклиивании оборудования: «Ошибка создания справочника оборудования: элемент Id='1111' ссылается сам на себя». Данная ошибка означает, что произошло заиклиивание оборудования самого на себя.

Старт сервера приложений не возможен: необходимо обратиться в службу поддержки СМС-ИТ.

#### 23.4.4 Ошибка при установке соединения с сервером приложений

В случае возникновения ошибки при получении информации с сервера выдается соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 23.17).



- [Интерфейс пользователя](#)

- [Планы ремонтов](#)

---

- [Интерфейс администратора](#)

- [Интерфейс оборудования](#)

Рисунок 23.17 – Ошибка при получении пакета установки с сервера

Необходимо обратиться в службу поддержки СМС-ИТ.

После устранения причин ошибки необходимо запустить обновление версии приложения, нажав кнопку «Повторить».

#### 23.4.5 Ошибка при удалении HTTPS

После удаления экземпляра ПК, работающего через https, возможна ситуация, при которой старт веб-сервера IIS может не осуществиться. Это может быть связано с тем, что другие приложения используют 443 порт. Для исправления этой ошибки необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить командную строку – на клавиатуре нажать клавиши «Win+R», в открывшемся окне «Выполнить» ввести команду «cmd» и нажать кнопку [OK].
2. В командной строке ввести и выполнить команду:  
**netstat -aonnetstat -aon**
3. В полученной статистике найти приложения, которые используют 443 порт.
4. Остановить программы, которые используют 443 порт.

## 23.5 Рекомендации по ограничению объема занимаемой памяти

При достижении сервером приложений zvkservice.exe допустимого объема памяти  $\approx$  12 ГБ рекомендуется перезапустить сервер приложений.

Информация о превышении допустимого объема памяти фиксируется в логах системы и диспетчере задач.

Пример отображения информации в логе для контроля объема допустимой памяти:

00:00:45.798 T:4696 M:3192/657184/903448, где:

- 00:00:45.798 – время;
- T:4696 – ID нити процесса;
- M:3192 – объем оставшейся памяти (Мб);
- 657184 – объем занимаемой памяти (Кб);
- 903448 – пик максимальной памяти за текущий сеанс (Кб).